

# WOODCARE.GUIDE

## GARDEN FURNITURE & DECK OIL

Päivitetty: 15.06.2022



### GARDEN FURNITURE & DECK OIL

Koot	0,75 L; 2,7 L
Kuvaus	Erikoishoito-/käsittelyöljy ulkokäyttöön, puutarhakaluisteille, terasseille tai muille öljykäsitellyille puurakenteille.
Värit	Läpinäkyvä, Ruskea, Harmaa

### TEKNISET TIEDOT

Koostumus	
Riittoisuus	8-10 m <sup>2</sup> / L
Kuivumisaika	Noin 24 h (+23 °C / 50 % RH)
Alin käyttölämpötila	+5 °C
Työvälineet	Sivellin tai kangas
Työvälineiden puhdistus	Mineraalitärpätti, jonka jälkeen saippuavesi
Säilyvyys	Vähintään 24kk
Varastointi	Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

### OMINAISUUDET

Soveltuu kaikenlaisille puille, myös kovapuille, kuten tiikille, mahongille, männylle, pyökille ja tammelle. Öljy tunkeutuu syväälle puuhun antaen kestäväen suojan kuivumisesta, kosteudesta, likaa, sieniä ja lahoa vastaan. Vahvistaa puun väriä ja rakennetta.

### KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu ulkokäyttöön puutarhakaluisteille, terasseille tai muille öljykäsitellyille puurakenteille.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

F

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

# WOODCARE.GUIDE

GARDEN FURNITURE & DECK OIL

Päivitetty: 15.06.2022

## KÄYTTÖOHJEET

### KÄYTTÖ

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Maalaustyön ja öljyn kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli + 8 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Ohenne: vesi.

Levitä öljyä siveltimellä tai liinalla tasainen kerros. Imukykyiset pinnat tulee käsitellä useammin, kunnes pinta on kyllästynyt. Pyyhi liika öljy pois tunnin kuluttua. Puhdista sivellin ensin tärpätillä ja sitten saippuavedellä.

### KÄYTTÖTURVALLISUUS

VAROITUS: Itsesyttymisvaara rievuissa ja trasselissa. Hävitettävä asianmukaisesti esim. upottamalla veteen tai polttamalla. (Kts. Käyttöturvallisuustiedote)

### YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Puhdistettava alue, kuten kasvit ja maaperä tulee suojata työskentelyn aikana asianmukaisesti. Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelma-jätekeräys.

F

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS