

WOODCARE.GUIDE

NATURAL WORKTOP WAX OIL

Päivitetty: 21.04.2022



NATURAL WORKTOP WAX OIL

Koot	250 ML
Kuvaus	Vahaöljy soveltuu kaikenlaisten puulaatujen, öljy- tai vahakäsitelyjen pintojen huoltoon ja viimeistelyyn keittiötasoista huonekaluihin tai leluihin.
Värit	Väritön

TEKNISET TIEDOT

Koostumus	Maaöljytisleet, parafinivaha
Ominaispaino	0,8 kg / L
Kuivumisaika	24 h
Alin käyttölämpötila	+5 °C
Työvälineet	Sivellin
Työvälineiden puhdistus	Lakkabensiini
Säilyvyys	Vähintään vuosi
Varastointi	Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

OMINAISUUDET

Öljyvaha jättää läpinäkyvän tai läpikuultavan pinnan, silkkisen kiillon ja suojaa kuivumiselta, kosteudelta, liialta, sekä vahvistaa puun luonnollista rakennetta ja väriä. Lelu & elintarviketurvallinen.

KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu kaikenlaisten puulaatujen, öljy- tai vahakäsitelyjen pintojen huoltoon ja viimeistelyyn keittiötasoista huonekaluihin tai leluihin.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

F

H

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

WOODCARE.GUIDE

NATURAL WORKTOP WAX OIL

Päivitetty: 21.04.2022

KÄYTTÖOHJEET

Kiillotusta ei tarvita ohuella kerroksella. Jos levitetään siveltimeillä, anna kuivua 20-30 min. Kiillota puh-tailla, kuivilla liinoilla, kunnes haluttu pinta on saatu. Kuivumisaika: n. 24 tuntia. Pölykuiva: n. 2 tuntia. Työvälineet puhdistetaan lakkabensiinillä heti käytön jälkeen.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Puhdistettava alue, kuten kasvit ja maaperä tulee suojata työskentelyn aikana asianmukaisesti. Kierrätet-tävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelma-jätekeräys.

F

H

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS