



RAKSA 3 POHJAMAALI

Päivitetty: 07.03.2018



RAKSA 3 POHJAMAALI

Pakkauskoot	9 L
Väri	Valkoinen, maalarin valkoinen
Kuvaus	Täyshimmeä ja vesiohenteinen sisälateksi kuiviin sisätiloihin.
TEKNISET TIEDOT	
Tulenarkuus	Ei tulenarkaa, LT-ryhmä 0
Riittoisuus	4 - 5 m ² / L
Pesunkestävyys	Ei kestä vesipesua
Työskentely lämpötila	min. +5°C. Ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.
Kuivumisaika	7 vrk
Pölykuiva	4 h
Päälle maalattavissa	10 h
Työvälineet	Tela, pensseli tai vedellä ohennettu ruiskumaalaus
Puhdistus	Pese työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.
Säilyvyys	Vähintään 2 vuotta.
Varastointi	Suojattava pakkaselta ja kylmyydeltä

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET

Sisältää 1,2 Bentsisotiatsoli -3-(2H)-oni. Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion. Tuote ryhmä a) (Wb) EU-2004/42/EC raja-arvo tälle tuotteelle on 30g/l VOC. Tämä tuote sisältää < 1 g/l VOC.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

FI

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS



RAKSA 3 POHJAMAALI

Päivitetty: 07.03.2018

KÄYTTÖALUE

Seinä- ja kattopintojen pohjamaalaamiseen sekä toissijaisten pintojen maalaamiseen/valkaisuun, kuten varasto- ja säilytystilat, autotallit, kellarit, hallit jne. Ei sovellu kohteisiin missä tarvitaan pyyhkimisen- tai hankauksenkestävyyttä.

KÄYTTÖOHJE

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Pohjien on oltava kiinteät, puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Pese ja huuhtelee likaiset pinnat. Poista irtonainen maali.

MAALAUSOLOSUHTEET

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

KÄYTTÖ

Sekoita maali huolellisesti. Suojaa ympäristö maaliroskeilta. Telaa, sivele tai ruiskuta maalia runsaasti alustaan. Tummat alustat vaativat useamman maalauskerran. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Raksa 3 on ympäristöystävällinen, siksi maalin jäänteet voidaan antaa kuivua astiaan ja toimittaa normaaliin jätehuoltoon. Pakkaus on kierrätettävää muovia.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS