

Tuotenimi: **RK KSYLEENI**  
 Tuotekoodi: F34

Päivitetty: 6.2.2015



Ksyleeni on korkealaatuinen liuotinaine, jolla on hyvät liuotusominaisuudet. Ksyleeniä käytetään puhdistamiseen, ohentamiseen ja mitä moninaisimpiin työvaiheisiin.

## KÄYTTÖALUE

Sopii kuivuneiden dispersioliimatahrojen poistoon esimerkiksi PVC-muovi-, laminaatti- ja kaakelipinnoilta. Ksyleeniä käytetään myös irrottamaan rasvaa, öljyä ja lakkaa. Lisäksi sitä voidaan käyttää lakkojen ja maalien ohentamiseen, puhdistamaan metallit, kankaat (varo tekokuitu-kankaita) jne.

## KÄYTTÖOHJE

Varmista kuitenkin materiaalien kestävyys kokeellisesti huomaamattomaan paikkaan. Käytä puhdistuksessa esimerkiksi luonnonkuitusivellintä, jolla pääset helposti joka koloon. Käyttö vain täysin jäähtyneisiin metalliosiin.

**Hävittäminen:** Vain täysin tyhjä ja tuuletettu pakkaus soveltuu kierrätykseen. Tuotetta ei saa hävittää normaalien kotitalousjätteiden kanssa. Tuotetta ei saa päästää viemäristöön.

**Huom!** Huolehdi työtilan ilmanvaihdosta. Käytä suojakäsineitä. Jos ilmastointi on puutteellinen käytä hengityssuojainta.

### KULUTUS

Käyttökohteesta riippuen

### OLOMUOTO

Nestemäinen

### VÄRI

Väritön

### JÄÄTYMISPISTE

-34 °C

### KIEHUMISPISTE

137 °C

### TIHEYS (+20 °C)

0,87 g/cm<sup>3</sup>

### LEIMAHDUSPISTE

30 °C

### SYTTYMISLÄMPÖTILA

500 °C

### VARASTOINTI JA KULJETUS

Viileässä, pakkaus hyvin suljettuna

### TUOTEKOKO

375 ml