



## KOSTEUDENKESTÄ- VYYS

Hyvä

## LÄMMÖNKESTÄVYYS

-20 °C - +120 °C

## UV:N KESTÄVYYS

Hyvä

## KEMIKAALIENKESTÄ- VYYS

Hyvä

## MAALATTAVUUS

Hyvä

## TÄYTTÖKYKY

Hyvä

## POHJA

Epoksi hartsi

## VÄRI

Tummanharmaa

## KIINTEÄN AINEEN

OSUUS

Noin 100 %

## TUOTEKOKO

56 g

## OMINAISUUDET

Käsin muotoiltava, luja ja 2-komponenttinen Epoksimassa 1001 pysyvään korjaukseen ja paikkaukseen.

- Nopea
- Maalattavissa
- Helppo käyttää
- Ei kutistu
- Sisä- ja ulkokäyttöön

## KÄYTTÖALUE

1001 pysyvään korjaukseen ja vahvistus työhön kotona, autossa, veneessä, asuntovaunussa, koneissa ja työkaluissa. Täyttää repeämät ja reiät kivissä, puussa, teräksessä ja synteettiset pinnat kuten polyesteri ja epoksi. Vinkki: Sopii myös muovailtuna tappina peittämään ruuvien reikiä. Ei sovellu PE (polyeteeni), PP (polypropeeni) ja PTFE.

## KÄYTTÖOHJE

### VALMISTELU

#### Työolosuhteet:

Käytä vain lämpötilassa +15 °C - +25 °C.

#### Turvallisuus:

Suosittelavaa pitää suojakäsineitä käytön aikana. Käytön jälkeen pese kädet perusteellisesti vedellä ja saippualla.

#### Esikäsittely:

Pinnan tulisi olla hiottu, siisti ja rasvaton.

#### Tarvittavat työkalut:

Käytä kosteaa veistä, leikataksesi tarvittava määrä Epoksikittiä.

### KÄYTTÖ

Käytä kosteaa veistä, leikataksesi tarvittavan määrän epoksia (suoja loppu massa kalvolla). Sekoita massa käsissä, kunnes massalla on yhtenäinen väri (tummanharmaa). Mikäli sekoittaminen / vaivaaminen on työlästä, lämmitä massa huoneenlämpöiseksi. Käytä ja muotoile 2 minuutin sisällä vaivaamisesta. Poista ylimääräinen massa veitsellä. Ennen kuin kuivuminen alkaa, pyyhi sormenjäljet vedellä tai kostealla liinalla.