SUORITUSTASOILMOITUS
TIMPURI ACRYLIC – Dokumentti numero: T03060

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:**

EN 15651-1: F-EXT-INT

**2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:**

Pakkauksen eränumero

**3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**

Julkisivuelementtien saumausaineet

**4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:**

RAKENNUSKEMIA OY, KERKKOLANKATU 17, 05800 HYVINKÄÄ

**5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:**

RAKENNUSKEMIA OY, KERKKOLANKATU 17, 05800 HYVINKÄÄ

**6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:**

Järjestelmä 3
Järjestelmä 3 palokäyttäytyminen

**7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:**

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos #1213, on suorittanut tyyppitestaukset EN 15651-1 mukaan ja antanut siitä testi- sekä luokitusraportin

**8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:**

Ei sovellettavissa

SUORITUSTASOILMOITUS
TIMPURI ACRYLIC – Dokumentti numero: T03060

**9. Ilmoitetut Suoritustasot:**

EN 15651-1:2012 (Harmonisoitu tekninen spesifikaatio)


Esikäsittely: Menetelmä A (ISO 8339 mukaan)

| Perusominaisuudet | EN 15651-1:2012 |
|---|---|
| Testatut alustat (ilman pohjustusainetta) | Laasti M2 |
| Paloluokka | Luokka E |
| Vaaralliset aineosat | Katso käyttöturvatiedote |
| Vesi- ja ilmatiiveys | |
| Valumakestävyys | ≤ 3 mm |
| Tilavuuden muutos | ≤ 45 % |
| Vetolujuuden määrittäminen vesisäilytyksen jälkeen (23°C) | ≥ 25 % |
| Kestävyys | Hyväksytty |

**10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.**

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Joni Kymäläinen
Tuotepäällikkö
Rakennuskemia Oy

Hyvinkää, 20.5.2016