



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

EN 15824

EN 13963-3A

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Pakkauksen eränumero

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Hienojakoinen sauma- ja seinätasoite

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

RAKENNUSKEMIA OY, KERKKOLANKATU 17, 05800 HYVINKÄÄ

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

RAKENNUSKEMIA OY, KERKKOLANKATU 17, 05800 HYVINKÄÄ

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

Järjestelmä 4

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos #0402, on suorittanut tyyppitestaukset EN 13823, 2002 ja EN ISO 11925-2 mukaan ja antanut siitä testi- sekä luokitusraportin

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovellettavissa



9. Ilmoitetut Suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Taivutuslujuus	> 320 N	EN 13963
Paloluokka	A2-s1, d0	EN 13963
Tartunta	>0,3 MPa	EN 15824
Paloluokka	B-s1, d0	EN 15824

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Joni Kymäläinen
Tuotepäällikkö
Rakennuskemia Oy

Hyvinkää, 4.5.2017