TIMPURI

CE

SUORITUSTASOILMOITUS - DOP

#DOP03130/0074

Tuotteen nimi tai yksilöinti
TIMPURI Silicone Bath & Kitchen 310ml

1. **Tuotteen tyyppi**
   Silikonimassa, kosteuskuivuva

2. **Käyttökohteet**
   Liimatiivistemassa julkisivuun sisällä ja ulkona, lasitukseen, saniteettitiloihin ja kosteisiin tiloihin saumaukseen

   EN 15651-1:2012: Type F- EXT-INT
   EN 15651-2:2012: G
   EN 15651-3:2012: S; XS1

3. **Valmistaja / Valmistuttaja**
   Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, FIN-05800 Hyvinkää, Suomi

4. **Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmennusjärjestelmät**
   Systeemi 3- olennaiset ominaisuudet
   systeemi 3 - palokäyttäytyminen

5. **Harmonisoidut tuotestandardit**
   EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-2; 2012-12, EN 15651-3: 2012-12

6. **Ilmoitettu laitos joka tehnyt alkutestauksen ja laadunvarmistuksen**
   NB 0074

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TIMPURI

CE

SUORITUSTASOILMOITUS - DOP

#DOP03130/0074

7. Perusominaisuudet

EN 15651-1:2012

Perusominaisuus	**Suoritustaso**	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Paloluokka	Ei testattu	EN 15651-1: 2012-12
Vaaralliset ainesosat ympäristöön/terveydelle	Ei testattu	
Vesi- ja Ilmatiiveys		
a) Valumakestävyys	≤ 3mm	
b) Tilavuuden muutos	Ei testattu	
Veto-ominaisuudet jatkuvassa venytysrasituksessa -30 °C asteessa	Ei testattu	
Sekanttimoduuli (N/mm²) -30 °C asteessa	Ei testattu	
Adheesio/koheesio jatkuvassa venytysrasituksessa vesiupotuksessa	ei virhettä	
Murtovenymä	≥25%	
Murtoveto-ominaisuudet vesiupotuksen jälkeen	≥25%	
Kestävyys	Hyväksytty	

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TIMPURI

CE

SUORITUSTASOILMOITUS - DOP

#DOP03130/0074

EN 15651-1:2012

Perusominaisuus	**Suoritustaso**	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Paloluokka	Ei testattu	EN 15651-2: 2012
Vaaralliset ainesosat ympäristöön/terveydelle	Ei testattu	
Vesi- ja Ilmatiiveys		
c) Valumakestävyys	≤ 3mm	
d) Tilavuuden muutos	Ei testattu	
e) Elastinen palautuma	≥ 40%	
Veto-ominaisuudet jatkuvassa venytysrasituksessa -30 °C asteessa	Ei testattu	
Sekanttimoduuli (N/mm²) -30 °C asteessa	Ei testattu	
Veto-ominaisuudet jatkuvassa venytysrasituksessa -30 °C asteessa	Ei testattu	
Adheesio/koheesio jatkuvassa venytysrasituksessa vesiupotuksessa	ei virhettä	
Adheesio/koheesio lämmön, veden ja keinovalon altistuksen jälkeen	ei virhettä	
Kestävyys	Hyväksytty	

9. Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ville Aalto

Tuotepäällikkö
Rakennuskemia LTD
22.11.2021