

SUORITUSTASOILMOITUS - DOP

#DOP23010/0757

1 / 2

Tuotteen nimi tai yksilöinti

WTF E Express Flex

- 1. Tuotteen tyyppi**
1-Komponenttinen MS-hybridipolymeri liimatiivistemassa
- 2. Käyttökohteet**
Liimatiivistemassa julkisivuun, saniteettitiloihin ja kosteisiin tiloihin saumaukseen ja jalankulkuväyliin.
Type F
EXT-INT
CC
12.5E S XS3 PW
EXT-INT
CC 12.5E Conditioning: Method B
- 3. Valmistaja / Valmistuttaja**
Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, FIN-05800 Hyvinkää, Suomi
- 4. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi ja varmennusjärjestelmät**
3 plus 3
- 5. Harmonisoidut tuotestandardit**
EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-3: 2012-12, EN 15651-4: 2012-12
- 6. Ilmoitettu laitos joka tehnyt alkutestauksen ja laadunvarmistuksen**
NB 0757

SUORITUSTASOILMOITUS - DOP

#DOP23010/0757

2 / 2

8. Perusominaisuudet

Perusominaisuus	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Paloluokka	Luokka E	EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-3: 2012-12, EN 15651-4: 2012-12
Vaaralliset ainesosat ympäristöön/terveydelle	Arvioitu	
Vesi- ja Ilmatiiveys		
a) Valumakestävyys	≤ 3mm	
b) Tilavuuden muutos	≤ 15%	
c) Murtovenymä vesiupotuksen jälkeen	ei virhettä	
d) Veto-ominaisuudet jatkuvassa venytysrasituksessa	ei virhettä	
e) Veto-ominaisuudet jatkuvassa venytysrasituksessa kylmissä ilmastoissa (- 30 °C)	ei virhettä	
f) Sekanttimoduuli 23 °C (N/mm ²)	ei testattu	
g) Sekanttimoduuli -30 °C (N/mm ²)	ei testattu	
h) Adheesio/koheesio jatkuvassa venytysrasituksessa 28 päivän vesisäilytyksen jälkeen	ei virhettä	
i) Adheesio/koheesio jatkuvassa venytysrasituksessa 28 päivän suolavesisäilytyksen jälkeen	ei virhettä	
j) Mikrobiologinen kasvu	1	
k) Murtovenymä	ei virhettä	
l) Kestävyys	Hyväksytty	

9. Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ville Aalto

Tuotepäällikkö
Rakennuskemia LTD
22.11.2021