

SUORITUSTASOILMOITUS - DOP

#DOP23020/0757

1 / 2

Tuotteen nimi tai yksilöinti

WTF S Serious Flex

- 1. Tuotteen tyyppi**
1-Komponenttinen MS-hybridipolymeri liimatiivistemassa
- 2. Käyttökohteet**
Liimatiivistemassa julkisivuun
Type F, EXT-INT, CC 25LM
Conditioning: Method B
- 3. Valmistaja / Valmistuttaja**
Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, FIN-05800 Hyvinkää, Suomi
- 4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmennusjärjestelmät**
3 plus 3
- 5. Harmonisoidut tuotestandardit**
EN 15651-1: 2012-12
- 6. Ilmoitettu laitos joka tehnyt alkutestauksen ja laadunvarmistuksen**
NB 0757

SUORITUSTASOILMOITUS - DOP

#DOP23020/0757

2 / 2

8. Perusominaisuudet

Perusominaisuus	Suoritusaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Paloluokka	Luokka E	EN 15651-1: 2012-12
Vaaralliset ainesosat ympäristöön/terveydelle	Arvioitu	
Vesi- ja Ilmatiiveys		
a) Valumakestävyys	≤ 3mm	
b) Tilavuuden muutos	≤ 10%	
c) Veto-ominaisuudet jatkuvassa venytysrasituksessa vesiupotuksen jälkeen	ei testattu	
d) Veto-ominaisuudet jatkuvassa venytysrasituksessa	ei testattu	
e) Veto-ominaisuudet jatkuvassa venytysrasituksessa kylmissä ilmastoissa (- 30 °C)	ei testattu	
f) Sekanttimoduuli 23 °C (N/mm ²)	≤0.4 MPa	
g) Sekanttimoduuli -30 °C (N/mm ²)	≤0.9 MPa	
h) Kestävyys	Hyväksytty	

9. Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ville Aalto

Tuotepäällikkö
Rakennuskemia LTD
22.11.2021