

## PRESTANDEDEKLARATION - DOP

#DOP23020/0757

1 / 2

Produktnamn

**WTF S Serious Flex**

- 1. Produkttyp**  
1-komponent MS hybrid polymer lim- och fogmassa
- 2. Användning**  
Lim- och fogmassa för fasader  
Type F, EXT-INT, CC 25LM  
Conditioning: Method B
- 3. Tillverkare / Importör**  
Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, FIN-05800 Hyvinkää, Finland
- 4. Utvärderings- och certifieringssystem av beständigheten hos byggproduktens prestanda**  
3 plus 3
- 5. Harmoniserade produktstandarder**  
EN 15651-1: 2012-12
- 6. Anmäld institution som utförde den första testningen och kvalitetssäkringen**  
NB 0757

**PRESTANDADECLARATION - DOP**

#DOP23020/0757

2 / 2

**8. Grundegenskaper**

Grundegenskaper	Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer
Brandklass	Klass E	EN 15651-1: 2012-12
Farliga ingredienser för miljö/hälsa	Beräknad	
Vatten- och lufttäthet		
a) Avrinningsmotstånd	≤ 3mm	
b) Volymförändring	≤ 10%	
c) Dragegenskaper under kontinuerlig sträckbelastning efter vattendesänkning	ej testad	
d) Dragegenskaper under kontinuerlig sträckbelastning	ej testad	
e) Dragegenskaper under kontinuerlig sträckbelastning i kalla klimat (- 30 °C)	ej testad	
f) Sekantmodul 23 °C (N/mm <sup>2</sup> )	≤0.4 MPa	
g) Sekantmodul -30 °C (N/mm <sup>2</sup> )	≤0.9 MPa	
h) Hållbarhet	Godkänd	

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 ovan är i enlighet med de prestanda som anges i punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3:

Undertecknat för tillverkaren av:

*Ville Aalto*

Produktchef  
Rakennuskemia LTD  
22.11.2021