WTF®
WORLD'S TOUGHEST FIX

CE

SUORITUSTASOILMOITUS - DOP

#DOP23030/0757

Tuotteen nimi tai yksilöinti

WTF O Offensive Flex

1. Tuotteen tyyppi
1-Komponenttinen MS-hybridipolyymeri liimatiivistemassa

Käyttökohteet
Liimatiivistemassa julkisivuun, saniteettitiloihin ja kosteisiin tiloihin saumaukseen ja jalankulkuväyliin.
Type F
EXT-INT CC 12.5E
S XS3
PW EXT-INT CC 12.5E
Conditioning: Method B

2. Valmistaja / Valmistuttaja
Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, FIN-05800 Hyvinkää, Suomi

3. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmennusjärjestelmät
3 plus 3

4. Harmonisoidut tuotestandardit
EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-3: 2012-12, EN 15651-4: 2012-12

5. Ilmoitettu laitos joka tehnyt alkutestauksen ja laadunvarmistuksen
NB 0757

WTF®
WORLD'S TOUGHEST FIX

CE

SUORITUSTASOILMOITUS - DOP

#DOP23030/0757

8. Perusominaisuudet

Perusominaisuus	**Suoritustaso**	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Paloluokka	Luokka E	EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-3: 2012-12, EN 15651-4: 2012-12
Vaaralliset ainesosat ympäristöön/terveydelle	Arvioitu	
Vesi- ja Ilmatiiveys		
a) Valumakestävyys	≤ 3mm	
b) Tilavuuden muutos	≤ 15%	
c) Murtovenymä jatkuvassa rasituksessa vesiupotuksen jälkeen	ei virhettä	
d) Veto-ominaisuudet jatkuvassa venytysrasituksessa	ei virhettä	
e) Veto-ominaisuudet jatkuvassa venytysrasituksessa kylmissä ilmastoissa (- 30 °C)	ei virhettä	
f) Sekanttimoduuli 23 °C (N/mm²)	ei testattu	
g) Sekanttimoduuli -30 °C (N/mm²)	ei testattu	
h) Adheesio/koheesio jatkuvassa venytysrasituksessa 28 päivän vesisäilytyksen jälkeen	ei virhettä	
i) Adheesio/koheesio jatkuvassa venytysrasituksessa 28 päivän suolavesisäilytyksen jälkeen	ei virhettä	
j) Mikrobiologinen kasvu	1	
k) Murtovenymä	ei virhettä	
l) Kestävyys	Hyväksytty	

9. Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ville Aalto

Tuotepäällikkö
Rakennuskemia LTD
22.11.2021

+358 - 19 - 457 4400 Kerkkolankatu 17 05800 HYVINKÄÄ, FINLAND info@rakennuskemia.com www.rakennuskemia.com