WTF®
WORLD'S TOUGHEST FIX

CE

PRESTANDADEKLARATION - DOP

#DOP23030/0757

Produktnamn
WTF O Offensive Flex

1. **Produkttyp**
   1-komponent MS hybrid polymer lim- och fogmassa

2. **Användning**
   Lim- och fogmassa för fasader, sanitetsutrymmen och våtutrymmen för fogning och gångvägar.
   Type F
   EXT-INT CC 12.5E
   S XS3
   PW EXT-INT CC 12.5E
   Conditioning: Method B

3. **Tillverkare / Importör**
   Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, FIN-05800 Hyvinkää, Finland

4. **Utvärderings- och certifieringssystem av beständigheten hos byggproduktens prestanda**
   3 plus 3

5. **Harmoniserade produktstandarder**
   EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-3: 2012-12, EN 15651-4: 2012-12

6. **Anmäld institution som utförde den första testningen och kvalitetssäkringen**
   NB 0757

WTF®
WORLD'S TOUGHEST FIX

CE

PRESTANDADEKLARATION - DOP

#DOP23030/0757

8. Grundegenskaper

Grundegenskap	**Prestanda**	Harmoniserade tekniska specifikationer
Brandklass	Klass E	EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-3: 2012-12, EN 15651-4: 2012-12
Farliga ingredienser för miljö/hälsa	Beräknad	
Vatten- och lufttäthet		
a) Avrinningsmotstånd	≤ 3mm	
b) Volymförändring	≤ 15%	
c) Brottöjning efter vattennedsänkning	inget fel	
d) Dragegenskaper under kontinuerlig sträckbelastning	inget fel	
e) Dragegenskaper under kontinuerlig sträckbelastning i kalla klimat (- 30 °C)	inget fel	
f) Sekantmodul 23 °C (N/mm²)	ej testad	
g) Sekantmodul -30 °C (N/mm²)	ej testad	
h) Vidhäftning/kohesion under kontinuerlig sträckbelastning efter 28 dagars vattenlagring	inget fel	
i) Vidhäftning/kohesion under kontinuerlig sträckbelastning efter 28 dagars saltvattenlagring	inget fel	
j) Mikrobiologisk tillväxt	1	
k) Brottöjning	inget fel	
l) Hållbarhet	Godkänd	

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 ovan är i enlighet med de prestanda som anges i punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3:

Undertecknat för tillverkaren av:

Ville Aalto

Produktchef
Rakennuskemia LTD
22.11.2021

RAKENNUSKEMIA

Rakennuskemia Oy
Kerkkolankatu 17, 05800
Hyvinkää, FINLAND

+358 - 19 - 457 4400
info@rakennuskemia.fi
rakennuskemia.fi

Rakennuskemia Ab
Ventilvägen 10, 541 34
Skövde, SWEDEN

+46 - 77 - 421 8837
info@rakennuskemia.se
rakennuskemia.com