WORLD'S TOUGHEST FIX

SUORITUSTASOILMOITUS - DOP

#DOP23320/0074

Tuotteen nimi tai yksilöinti

WTF A Acrylic Flex

1. **Tuotteen tyyppi**
   Akryylitiivistysmassa, 1-Komponenttinen. M 1-luokiteltu

2. **Käyttökohteet**
   Julkisivuelementtien saumaus- ja tiivistysaine sisä- ja ulkokäyttöön
   EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5P

3. **Valmistaja / Valmistuttaja**
   Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, FIN-05800 Hyvinkää, Suomi

4. **Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmennusjärjestelmät**
   Järjestelmä 3

5. **Harmonisoidut tuotestandardit**
   EN 15651-1: 2012-12

6. **Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piirin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:**
   Laadunvalvonnan sertifiointilaitos #0074, on suorittanut
   tyyppitestaukset EN 15651-1-1 mukaan ja antanut siitä testi- sekä luokitusraportin.

7. **Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:**
   Ei sovellettavissa.

8. Ilmoitetut Suoritustasot:
   EN 15651-1:2012
   Esikäsittely: Menetelmä A (ISO 8339 mukaan)
   Alusta: Alumiini, Laasti

WTF®
WORLD'S TOUGHEST FIX

CE

SUORITUSTASOILMOITUS - DOP

#DOP23320/0074

8. Perusominaisuudet

Perusominaisuus	**Suoritustaso**	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Paloluokka	Luokka E	EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-3: 2012-12, EN 15651-4: 2012-12
Vaaralliset ainesosat ympäristöön/terveydelle	EI Määritelty	
Vesi- ja Ilmatiiveys		
a) Valumakestävyys	≤ 3mm	
b) Tilavuuden muutos	≤ 25%	
c) Elastinen palautuma	<40%	
d) Sekanttimoduuli kylmissä olosuhteissa -30 °C (N/mm²)	Ei vaadita	
e) Veto-ominaisuudet jatkuvassa venytysrasituksessa kylmissä ilmastoissa (- 30 °C)	Ei vaadita	
f) Kiinnityskyky vakiolämpötilassa	Ei virhettä	
g) Kiinnityskyky venytysrasituksessa vesisäilytyksen jälkeen	Ei virhettä	
h) Murtovenymä	>100%	
i) Murtovenymä vesisäilytyksen jälkeen	≥ 100 %	
l) Kestävyys	Hyväksytty	

9. Dokumentin alussa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ville Aalto

Tuotepäällikkö
Rakennuskemia LTD
17.05.2022

+358 - 19 - 457 4400 Kerkkolankatu 17 05800 HYVINKÄÄ, FINLAND info@rakennuskemia.com www.rakennuskemia.com