WTF®
WORLD'S TOUGHEST FIX

CE

PRESTANDADEKLARATION - DOP

#DOP23320/0074

Produktnamn

WTF A Acrylic Flex

1. **Produkttyp**
   Akrylfogmassa, 1-komponent. M1-klassad

2. **Användning**
   Fog- och tätningsmassa för fasadelement för inom- och utomhusbruk
   EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5P

3. **Tillverkare / Importör**
   Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, FIN-05800 Hyvinkää, Finland

4. **Utvärderings- och certifieringssystem av beständigheten hos byggproduktens prestanda**
   System 3

5. **Harmoniserade produktstandarder**
   EN 15651-1: 2012-12

6. **När det gäller prestandadeklarationen för en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:**
   Kvalitetskontrollcertifieringsorgan #0074, har utförts
   typprovning enligt EN 15651-1-1 och utfärdat en test- och klassificeringsrapport.

7. **När det gäller en prestandadeklaration för en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:**
   Inte tillämpbar.

8. **Deklarerade prestanda:**
   EN 15651-1:2012
   Förbehandling: Metod A (enligt ISO 8339)
   Underlag: aluminium, murbruk

WTF®
WORLD'S TOUGHEST FIX

CE

PRESTANDADEKLARATION - DOP

#DOP23320/0074

9. Grundegenskaper

Grundegenskap	**Prestanda**	Harmoniserade tekniska specifikationer
Brandklass	Klass E	EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-3: 2012-12, EN 15651-4: 2012-12
Farliga ingredienser för miljö/hälsa	Ej definierad	
Vatten- och lufttäthet		
a) Avrinningsmotstånd	≤ 3mm	
b) Volymförändring	≤ 25%	
c) Formelasticitet	<40%	
d) Sekantmodul i kalla klimat -30 °C (N/mm^2)	Krävs inte	
e) Dragegenskaper under kontinuerlig sträckbelastning i kalla klimat (- 30 °C)	Krävs inte	
f) Bindningsförmåga vid konstant temperatur	inget fel	
g) Bindningsförmåga under sträckbelastning efter vattenlagring	inget fel	
h) Brottöjning	>100%	
i) Brottöjning efter vattenlagring	≥ 100 %	
l) Hållbarhet	Godkänd	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 ovan är i enlighet med de prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3:

Undertecknat för tillverkaren av:

Ville Aalto

Produktchef
Rakennuskemia LTD
17.05.2022