WORLD'S TOUGHEST FIX

SUORITUSTASOILMOITUS - DOP

#DOP23323/0074

Tuotteen nimi tai yksilöinti

WTF P Perfect Silicone

1. **Tuotteen tyyppi**
   100% Silikonimassa, 1-Komponenttinen, Meko-vapaa (ei sisällä 2-butanonioksimia)

2. **Käyttökohteet**
   Silikonimassa julkisivuun, lasitukseen, saniteettitiloihin ja kosteisiin tiloihin saumaukseen
   EN 15651-1: F INT-EXT-CC 25LM
   EN 15651-2:G CC 25LM
   EN 15651-3: S XS1

3. **Valmistaja / Valmistuttaja**
   Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, FIN-05800 Hyvinkää, Suomi

4. **Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmennusjärjestelmät**
   Järjestelmä 3 ja 3
   Palokäyttäytyminen

5. **Harmonisoidut tuotestandardit**
   EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-2; 2012-12, EN 15651-3: 2012-12

6. **Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piirin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:**
   Laadunvalvonnan sertifiointilaitos #1213, on suorittanut tyyppitestaukset EN 15651-1-3 mukaan ja antanut siitä testi- sekä luokitusraportin.

7. **Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:**
   Ei sovellettavissa.

8. **Ilmoitetut Suoritustasot:**
   EN 15651-1:2012
   Esikäsittely:
   Menetelmä A (ISO 8340 mukaan)
   Alusta:
   Laasti M2 (ilman pohjustusainetta)
   Lasi (ilman pohjustusainetta)
   Anodisoitu alumiini (ilman pohjustusainetta)

+358 - 19 - 457 4400 Kerkkolankatu 17 05800 HYVINKÄÄ, FINLAND info@rakennuskemia.com www.rakennuskemia.com

WORLD'S TOUGHEST FIX

SUORITUSTASOILMOITUS - DOP

#DOP23323/0074

8. Perusominaisuudet

Perusominaisuudet	**Suoritustaso**	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Paloluokka	Luokka E	EN 15651-1:2012
Vaaralliset aineosat	Ei määritelty	
Vesi- ja ilmatiiveys		
Valumakestävyys	≤ 3 mm	
Tilavuuden muutos	≤ 10 %	
Vetolujuuden määrittäminen vesisäilytyksen jälkeen	Ei virhettä	
Veto-ominaisuudet (sekanttimoduuli) käytölle kylmissä olosuhteissa (-30 °C)	≤ 0,9 MPa	
Veto-ominaisuudet venytysrasituksessa kylmissä ilmastoissa (-30 °C)	Ei Virhettä	
Kestävyys	Hyväksytty	

EN 15651-2:2012
Esikäsittely:
Menetelmä A (ISO 8340 mukaan)
Alusta:
Laasti M2 (ilman pohjustusainetta)
Lasi (ilman pohjustusainetta)
Anodisoitu alumiini (ilman pohjustusainetta)

Perusominaisuudet	**Suoritustaso**	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Paloluokka	Luokka E	EN 15651-2:2012
Vaaralliset aineosat	Ei määritelty	
Vesi- ja ilmatiiveys		
Valumakestävyys	≤ 3 mm	
Tilavuuden muutos	≤ 10 %	
Liimaus- / koheesio- ominaisuudet altistuksen jälkeen lämmölle, vedelle ja keinovalolle	Ei virhettä	
Elastinen palautuma	≥ 60 %	
Veto-ominaisuudet (sekanttimoduuli) käytölle kylmissä olosuhteissa (-30 °C)	≤ 0,9 MPa	
Veto-ominaisuudet venytysrasituksessa kylmissä ilmastoissa (-30 °C)	Ei Virhettä	
Kestävyys	Hyväksytty	

WORLD'S TOUGHEST FIX

SUORITUSTASOILMOITUS - DOP

#DOP23323/0074

EN 15651-3:2012
Esikäsittely:
Menetelmä A (ISO 8340 mukaan)
Alusta:
Lasi (ilman pohjustusainetta)
Anodisoitu alumiini (ilman pohjustusainetta)

Perusominaisuudet	**Suoritustaso**	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Paloluokka	Luokka E	EN 15651-3:2012
Vaaralliset aineosat	Ei määritelty	
Vesi- ja ilmatiiveys		
Valumakestävyys	≤ 3 mm	
Tilavuuden muutos	≤ 20 %	
Vetolujuuden määrittäminen vesisäilytyksen jälkeen	Ei virhettä	
Mikrobiologinen kasvusto	0	
Kestävyys	Hyväksytty	

9. Dokumentin alussa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ville Aalto

Tuotepäällikkö
Rakennuskemia LTD
17.05.2022

+358 - 19 - 457 4400 Kerkkolankatu 17 05800 HYVINKÄÄ, FINLAND info@rakennuskemia.com www.rakennuskemia.com