WTF®
WORLD'S TOUGHEST FIX

CE

PRESTANDADEKLARATION - DOP

#DOP23323/0074

Produktnamn

WTF P Perfect Silicone

1. **Produkttyp**
   100 % silikonmassa, 1-komponent, Meko-fri (innehåller inte 2-butanonoxim)

2. **Användning**
   Silikonmassa för fasader, glasning, sanitetsutrymmen och våtutrymmen för fogning
   EN 15651-1: F INT-EXT-CC 25LM
   EN 15651-2:G CC 25LM
   EN 15651-3: S XS1

3. **Tillverkare / Importör**
   Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, FIN-05800 Hyvinkää, Finland

4. **Utvärderings- och certifieringssystem av beständigheten hos byggproduktens prestanda**
   System 3 och 3
   Egenskaper vid brand

5. **Harmoniserade produktstandarder**
   EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-2; 2012-12, EN 15651-3: 2012-12

6. **När det gäller prestandadeklarationen för en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:**
   Kvalitetskontrollcertifieringsorgan #1213, har utförts
   typprovning enligt EN 15651-1-3 och utfärdat en test- och klassificeringsrapport.

7. **När det gäller en prestandadeklaration för en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:**
   Inte tillämpbar.

8. **Deklarerade prestanda:**
   EN 15651-1:2012
   Förbehandling:
   System A (enligt ISO 8340)
   Underlag:
   Murbruk M2 (utan primer)
   Glas (utan primer)
   Anodiserad aluminium (utan primer)

WTF®
WORLD'S TOUGHEST FIX

CE

PRESTANDADEKLARATION - DOP

#DOP23323/0074

9. Grundegenskaper

Grundegenskap	**Prestanda**	Harmoniserade tekniska specifikationer
Brandklass	Klass E	EN 15651-1:2012
Farliga ingredienser	Ej definierad	
Vatten- och lufttäthet		
Avrinningsmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförändring	≤ 10 %	
Bestämning av draghållfasthet efter vattenlagring	inget fel	
Dragegenskaper (sekantmodul) för användning i kalla klimat (-30 °C)	≤ 0,9 MPa	
Dragegenskaper under sträckbelastning i kalla klimat (-30 °C)	inget fel	
Hållbarhet	Godkänd	

EN 15651-2:2012
Förbehandling:
System A (enligt ISO 8340)
Underlag:
Murbruk M2 (utan primer)
Glas (utan primer)
Anodiserad aluminium (utan primer)

Grundegenskap	**Prestanda**	Harmoniserade tekniska specifikationer
Brandklass	Klass E	EN 15651-2:2012
Farliga ingredienser	Ej definierad	
Vatten- och lufttäthet		
Avrinningsmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförändring	≤ 10 %	
Vidhäftning/kohesion vid exponering för värme, vatten och artificiellt ljus	inget fel	
Formelasticitet	≥ 60 %	
Dragegenskaper (sekantmodul) för användning i kalla klimat (-30 °C)	≤ 0,9 MPa	
Dragegenskaper under sträckbelastning i kalla klimat (-30 °C)	inget fel	
Hållbarhet	Godkänd	

WORLD'S TOUGHEST FIX

PRESTANDADEKLARATION - DOP

#DOP23323/0074

EN 15651-3:2012
Förbehandling:
System A (enligt ISO 8340)
Underlag:
Glas (utan primer)
Anodiserad aluminium (utan primer)

Grundegenskap	**Prestanda**	Harmoniserade tekniska specifikationer
Brandklass	Klass E	EN 15651-3:2012
Farliga ingredienser	Ej definierad	
Vatten- och lufttäthet		
Avrinningsmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförändring	≤ 20 %	
Bestämning av draghållfasthet efter vattenlagring	inget fel	
Mikrobiologisk tillväxt	0	
Hållbarhet	Godkänd	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 ovan är i enlighet med de prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3:

Undertecknat för tillverkaren av:

Ville Aalto

Produktchef
Rakennuskemia LTD
17.05.2022

RAKENNUSKEMIA

Rakennuskemia Oy
Kerkkolankatu 17, 05800
Hyvinkää, FINLAND
+358 - 19 - 457 4400
info@rakennuskemia.fi
rakennuskemia.fi

Rakennuskemia Ab
Ventilvägen 10, 541 34
Skövde, SWEDEN
+46 - 77 - 421 8837
info@rakennuskemia.se
rakennuskemia.com