



SUORITUSTASOILMOITUS

Vuonna EU: n asetuksen (EU) N: o 305/2011
(Construction Product asetus)

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. BS-00210

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Poly Max® Crystal Express

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

**Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.
Viemäröintiliitosten tiiviste.**

3. Valmistaja:

BISON INTERNATIONAL, Dr. A.F. Philipsstraat 9, NL - 4462 EW Goes, Netherlands

4. Valtuutettu edustaja:

Soveltumaton

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

**Järjestelmä 3
Järjestelmä 3: Palokäyttäytyminen**

6. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 15651-1/3: 2012 F-EXT-INT (7.5P) / S (S3)**

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: **IFT Rosenheim GmbH (NB 0757)**

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Kovettaminen: Menetelmä B (ISO 8339)

Substraatti:

Lasi (ilman pohjamaalia)

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Paloluokka	Luokka E	EN 15651-1 :2012
Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien päästöt	NPD	
Vesi- ja ilmatiiviys		
Valuma	≤ 3 mm	
Tilavuuskutistuma	≤ 10%	
Veto-ominaisuudet (eli venymä): jatkuva venytys veteen upottamisen jälkeen	≥ 25%	

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Paloluokka	Luokka E	EN 15651-3 :2012
Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien päästöt	NPD	
Vesi- ja ilmatiiviys		
Valuma	≤ 3 mm	
Tilavuuskutistuma	≤ 20%	
Veto-ominaisuudet (eli venymä): jatkuva venytys veteen upottamisen jälkeen	≥ 25%	
Mikrobiologinen kasvu	3	
Kestävyys	Hyväksytty	

8 Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja: **Soveltumaton**

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. | Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

S.C.J.A Christiaansen
 General Manager PSO / Director Professional Business
 Goes, 13-11-2014