



OMINAISUUDET

Itsestään vaikuttava syväpuhdistaja, jonka uusi koostumus tehoaa kaikkiin öljytyyppeihin, kuten synteettiseen ja mineraaliseen moottori-, vaihteisto-, voitelu-, kasvi-, lämmitys-, diesel- ja silikonipohjaiseen öljyyn.

Poistaa syvävaikuttavasti ja perusteellisesti öljytahrat kaikilta imukykyisiltä ja ei-imukykyisiltä pinnoilta, kuten kivityksiltä, klinkkeri-, betoni-, betonilaatta-, asfaltilta ja luonnonkivipinnoilta, kuten marmori- ja graniitti. Kerran kun se on tunkeutunut, öljy on todella vaikea poistaa alustasta. MELLERUD Öljytahranspoistaja sisältää erikoisyhdistelmän liuottimia, jotka pystyvät poimimaan syvälle tunkeutuneen öljyn, esimerkiksi kiven syvemmästä kerroksesta. Absorbentit liuottavat (nostattavat) öljy jäänteet, jotta jopa itsepäisimmät öljytahrat voidaan poistaa.

TEKNISET TIEDOT

KOOSTUMUS

Alifaattisia hiilivetyjä ja pinta-aktiivisista aineita

TIHEYS

n. 0,859 g/cm³

RIITTOISUUS

Riippuen lian tyypistä ja laajuudesta sekä pinnan imukykyystä

PAKKAUS

Muovi

TUOTEKOKO

500 ml

KÄYTTÖALUE

Soveltuu laajalti eri alustoille, kuten katulaatat, tiilet, betonitiilet, keramiikkaa, kipsi, asfaltti sekä luonnon kivet, kuten marmori, graniitti jne. Poistaa öljytahrat esimerkiksi autotallin lattiasta, pengerrykseltä, ajotieltä, matoilta, keittiön työtasoilta ja työpenkeiltä. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

KÄYTTÖOHJEET

Käytä ainoastaan kuivalla säällä. Sekoita MELLERUD Öljytahranspoistaja huolellisesti ennen käyttöä ja laita reippaasti tasainen kerros kuivalle tahraantuneelle alueelle. Älä käytä liian säästeliäästi ja anna tuotteen vaikuttaa kunnes se on täysin kuiva (ainakin 4 tuntia). Tämän jälkeen harjaa tuotteen jäänteet pois ja ala työstämään alustaa puhdistus lastalla tai harjalla sekä runsaalla määrällä vettä. Toista käsittely tarpeen mukaan jos kyseessä on vaikka vanha tai erittäin itsepäinen öljytahra.

Huom:

Ravista hyvin. Älä käytä suorassa auringon valossa tai lämpötilan olleessa yli 25°C. Ennen käyttöä, pinnan yhteensopivuus testaus tehtävä huomaamattomaan paikkaan. Mikäli tuotetta on tarvetta käyttää suljetuissa tiloissa, varmista runsas ilmanvaihto.