



## OMINAISUUDET

Väritön, vedenkestävä ja silkinhohtoinen pitkäaikaissuoja kivipinnoille. Korostaa väriä ja rakennetta. UV-säteilyn kestävä ja likaa hylkivä. Kaikille imukykyisille luonnon- ja keinokivipinnoille, kuten liuskekivi-, hiottu marmori, hiekkakivi-, Terrazzo-, pesubetoni-, betonilaatta-, Cotto-, tiili- ja klinkkeripinnat. Soveltuu käytettäväksi sisällä ja ulkona.

Suoja-aine jättää likaa hylkivän, värittömän, silkinhohtoisen suojan, joka korostaa pinnan väriä ja rakennetta. Suoja-aine on vettähylkivä ja UV-säteilyn kestävä. Tuote mukautuu pintaan suojaten pintaa sisältä ja ulkoa. Nopeasti kuivuva. Kestää kuumuutta ja voidaan käyttää saunatiloissa. Huom. Saunan lämmitys suositeltavaa vasta kahden vuorokauden kuluttua käsittelystä.

## KÄYTTÖALUE

Kaikille imukykyisille luonnon- ja keinokivipinnoille kuten liuskekivi-, hiottu marmori, hiekkakivi-, Terrazzo-, pesubetoni-, betonilaatta-, Cotto-, tiili- ja klinkkeripinnat. Soveltuu käytettäväksi sisällä ja ulkona.

## TEKNISET TIEDOT

### KOOSTUMUS

Seos akryylejä sekä hiilivetyjä

### TIHEYS

n. 0,790 g/cm<sup>3</sup>

### RIITTOISUUS

0,5 l riittää noin 5 - 10 m<sup>2</sup>:lle riippuen pinnasta.

### PAKKAUS

metallia

### TUOTEKOKO

500 ml

## KÄYTTÖOHJEET

Puhdista pinta perusteellisesti. Hapoherkille pinnoille, kuten lasittamattomille keraamisille laatoille suosittelemme MELLERUD Laattapesua, kaikille muille kalkkipitoisille luonnon kiville, kuten marmorille, Terrazzolle, hiekkakiville jne. suosittelemme MELLERUD Kivipintojen peruspuhdistajaa. Anna pinnan kuivua hyvin puhdistuksen jälkeen. Levitä ohut ja tasainen kerros MELLERUD Kivipintojen puhdistajaa harjalla tai telalla. On erittäin tärkeää, että säännöstelet ainetta pinnan imukyvyn mukaan. Älä käytä liikaa ainetta. Tuotteen liiallinen käyttö aiheuttaa juovia pinnoille. Suoja-aine kuivuu nopeasti, mutta käsitelty pinta pitäisi suojata kosteudelta kaksi päivää käsittelystä. Älä astu tai käytä pintaa ennen kuin suoja-aine on täysin kovettunut.

### Vinkki:

Käyttäessäsi tuotetta, huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Älä käytä alle 10°C lämpötilassa. Ei sovellu kiviastioille, graniitille tai vastaaville imukyvyttömille pinnoille. Mikäli käytit liikaa MELLERUD Kivipintojen suoja-ainetta, voit poistaa ylimääräisen aineen liuotinainepitoisella puhdistusaineella.