



TEKNISET TIEDOT

KOOSTUMUS

Kuivattavia aineksia sisältävää pellavaöljyä

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

Yli +15°C, parhaimmillaan,
kun yli +20°C

TIHEYS

n. 0,94 g/cm³

RIITTOISUUS

Erittäin riittoisaa

PAKKAUS

metallia

VAROITUS!

Tuotteeseen kostuneet rievut ym. voivat syttyä itseksensä. Kastele rievut ym. huolellisesti vedellä käytön jälkeen.

TUOTEKOKO

1 litra

OMINAISUUDET

Klassinen vuosisatoja käytetty vanhanajan öljy, joka on valmistettu kylmäpuristetuista pellavansiemenistä. Soveltuu pinnaksi kaikille puurakenteille ja on omiaan esimerkiksi puuaitauksissa, puutarhamökeissä tai lehtimajoissa.

Hunajan värinen puunsuojausöljy. Muodostaa kuivuessaan kovan, mutta elastisen vedeltä ja säänvaikutuksilta suojaavan kalvon. Imeytyy syväälle puuhun antaen pitkäaikaisen suojan.

KÄYTTÖALUE

Soveltuu kaiken tyyppisille puille, mukaan lukien esimerkiksi kesämökit, parvekkeet, aidat, kalusteet, pöydät, työtasot. Soveltuu parantamaan maalin tarttuvuutta päälle maalattavissa tiiliseinissä, pohjustamaan öljymaalaukankaan ja soveltuu hyvin pohjustusaineeksi myös muille tavallisimmillekin maalattaville kohteille. Voidaan käyttää myös vanhan maalipinnan suojaukseen, joka on jo alkanut haalistua. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

KÄYTTÖOHJEET

MELLERUD Pellavaöljyä ei pidä koskaan levittää pinnoille, joilla on lika tai öljykerrostumia. Pinta tulee puhdistaa huolellisesti puhdistusaineella, esimerkiksi MELLERUD Teak-pintojen puhdistajalla tai MELLERUD Kovapuun puhdistajalla. Tämän jälkeen anna pinnan kuivia täysin ja jos tarpeellista, käytä hienoa hiekkapaperia ja puhdista pinta pölystä.

MELLERUD Pellavaöljyä levitetään ohuelti pinnalle siveltimellä, telalla tai puhtaalla rievulla. Ylimääräinen öljy poistetaan 30 minuutin kuluttua imukykyisellä pyyhkeellä. Älä anna öljyn aloittaa kuivumista, koska se saattaa aiheuttaa tahmeiden kohtien muodostumisen. Käsittelyn jälkeen anna pinnan kuivua säältä suojattuna ainakin 24 tunnin ajan. Mikäli käsiteltävä puu on hyvin imukykyinen, kuten useat kuusilajikkeet, käsittely voidaan toistaa tarvittaessa. Uusi käsittely kun hoitoöljyn vaikutus alkaa kulua pois.

Huom:

Testaa ensin huomaamattomaan kohtaan. Värin muuttumista saattaa tapahtua tanniinisissa puissa (esimerkiksi tammi), höylätyissä, voimakkaan värissä tai esikäsitellyissä puissa. Puhdistus puhdistusaineella kuten MELLERUD Teak-pintojen Puhdistajalla nopeuttaa tätä prosessia. Huonekalujen suojaamiseksi sään vaikutuksilta kylmissä ja sateisissa ilmastoissa, valmistajat suosittelevat, että huonekaluja säilytetään lämmittämättömässä tilassa (kellari, autotalli).