



BITUMEN ROOF SEALANT

Päivitetty: 05.03.2024



BITUMEN ROOF SEALANT

Koko	310 ml
Kuvaus	Bitumipintojen korjaamiseen, tiivistämiseen ja liittämiseen. Saumojen ja aukkojen täyttämiseen bitumipintaisilla katoilla, julkisivuilla ja seinissä.
Väri	Musta
TEKNISET TIEDOT	
Suurin etu	Kestävä ja vedenpitävä tiivistys
Käyttökohteet	Bitumi- ja peltikatot
Pintakuiva	n. 20 minuutissa
Kerroskuivuminen	1-2mm / 24h huoneenlämmössä
Säilyvyys	24kk. Viimeinen käyttöpäivä ja eränumero pakkauksessa.
Varastointi	Paras säilyvyys lämpötilan ollessa +5 °C ... +25 °C

KÄYTTÖTURVALLISUUSLAUSEKKEET



VAROITUS Ärsyttää ihoa. Epäillään vaurioittavan sikiötä. Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmien suojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Hakeudu lääkkiin, jos ilmenee pahoinvointia. Varastoi lukitussa tilassa.

EDUT

- Hyvä tarttuvuus erilaisille bitumi-, betoni-, teräs-, kivi-, tiili- ja puupinnoille.
- Erittäin hyvä UV:n ja säänkesto.
- Valumaton ja kutistumaton.
- Kestää lämpötilanvaihteluja.

YLEINEN KÄYTTÖ

BITUMEN ROOF SEALANT BITUMIKITTI

Puhdista pinnat. Leikkaa patruunan suutin 45° asteen kulmassa. Viimeistele sauma muutaman minuutin kuluessa märällä lastalla.