BITUMEN ROOF SEALANT

Uppdaterad: 11.03.2024

SV

TEKNISK DATABLAD



BITUMEN ROOF SEALANT	
Förpackningsstorlek	310 ml
Produktbeskrivning	För reparation, tätning och fogning av bituminösa ytor. För fyllning av fogar och öppningar i bituminösa tak, fasader och väggar.
Färg	Svart
TEKNISKA DATA	
Den största fördelen	Hållbar och vattentät tätning
Användningsändamål	Bitumen- och plåttak
Yttorr	på ca 20 minuter
Skikt torkning	1-2mm/dag vid rumstemperatur
Hållbarhet	24 månader. Utgångsdatum och batch-nummer på förpackningen.
Förvaring	Den bästa hållbarheten är vid en temperatur på +5˚C till +25˚C.



BRUKSSÄKERHETSKLAUSULER

VARNING Irriterar huden. Misstänks för att skada fostret. Kan skada organ genom långvarig eller upprepad exponering. Förvara utom räckhåll för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/andningsskydd. VID KEMISKA KONTAKT MED HUD: Tvätta med mycket vatten. Uppsök läkare om du känner dig sjuk. Förvara i ett låst rum.

FÖRDELAR

- ☑ God vidhäftning till olika bitumen, betong, stål, sten, tegel och träytor.
- ☑ Mycket bra UV- och väderbeständighet.
- ☑ Icke rinnande och krympfri.
- ☑ Tål temperaturväxlingar.

ALLMÄN ANVÄNDNING

BITUMEN ROOF SEALANT BITUMINÖS KITT

Rengör ytorna. Skär patronens munstycke i 45° vinkel. Ytbehandla fogen inom några minuter med en våt spatel.

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400