

Uppdaterad: 11.03.2024

SV



1 / 1



## BITUMEN ROOF SEALANT

Förpackningsstorlek	310 ml
Produktbeskrivning	För reparation, tätning och fogning av bituminösa ytor. För fyllning av fogar och öppningar i bituminösa tak, fasader och väggar.
Färg	Svart

### TEKNISKA DATA

Den största fördelen	Hållbar och vattentät tätning
Användningsändamål	Bitumen- och plåttak
Yttorr	på ca 20 minuter
Skikt torkning	1-2mm/dag vid rumstemperatur
Hållbarhet	24 månader. Utgångsdatum och batch-nummer på förpackningen.
Förvaring	Den bästa hållbarheten är vid en temperatur på +5°C till +25°C.

## BRUKSSÄKERHETSKLAUSULER



**VARNING** Irriterar huden. Misstänks för att skada fostret. Kan skada organ genom långvarig eller upprepade exponering. Förvara utom räckhåll för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/andningsskydd. VID KEMISKA KONTAKT MED HUD: Tvätta med mycket vatten. Uppsök läkare om du känner dig sjuk. Förvara i ett låst rum.

## FÖRDELAR

- God vidhäftning till olika bitumen, betong, stål, sten, tegel och trätor.
- Mycket bra UV- och väderbeständighet.
- Icke rinnande och krympfri.
- Tål temperaturväxlingar.

## ALLMÄN ANVÄNDNING

### BITUMEN ROOF SEALANT BITUMINÖS KITT

Rengör ytorna. Skär patronens munstycke i 45° vinkel. Ytbehandla fogen inom några minuter med en våt spatel.