



WATER STOP

Päivitetty: 05.03.2024



WATER STOP

Tuotekoot	1kg ja 5kg
Kuvaus	Käyttövalmis bitumipohjainen paikkausmassa vesikattojen nopeaan sään- ja vedenkestävään korjaamiseen vaativissa olosuhteissa.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	1,25 g/ml.
Nahoittuminen / kosketuskuiva	20-40 min
Lämpötilankesto kuivaneena	-20°C ...+70°C
Käyttölämpötila / Alustan lämpötila	+10°C ...+35°C
Pakkauksen massan lämpötila	+5°C ...+25°C
Säilyvyys	24 kk avaamattomana +5°C ...+25°C
Varastointi	Suljettu pakkaus kuivassa ja suojassa pakkaselta. Tuotetta voidaan varastoida tai kuljettaa -10°C lämpötilassa viikon ajan. Ennen käyttöä pakkaus tulee pitää vuorokausi huoneenlämmössä.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Päivitetty: 05.03.2024



- Tuote ei sovellu luonnonkiven kuten graniitti, hiekkakivi tai marmorin yhteyteen.
- Ei akvaarioihin tai terraarioihin. Ei sovellu rakenteellisen lasittamiseen.
- Tuote ei sovi kontaktiin elintarvikkeiden tai lääkkeiden kanssa.
- Tuotetta ei pidä käyttää kuparipinnoille tai peileihin, koska se värjää niitä.
- Tuote voi vahingoittaa polystyreeniä esim. EPS Styrox. Muulle aralle pinnalle, tee aina testi ensin, kestääkö pinta liuotinpohjaista massaa.

OMINAISUUDET

- Käyttövalmis 1-komponenttinen bitumipaikkausmassa
- Korkea UV-kesto
- Täysin vedenpitävä vaaka- ja pystypinnoilla
- Pysyvästi joustava
- Liuotinpohjainen
- Hyvä tartunta myös kosteille pinnoille
- Kestää lämpötilanvaihteluja

SOVELTUVUUS

Bitumipintojen korjaamiseen, tiivistämiseen ja liittämiseen. Saumojen, reikien ja läpivientien tiivistämiseen bitumipintaissa katoilla, julkisivuilla ja seinissä. Hyvä tarttuvuus myös erilaisille bitumi-, metalli-, kivi-, tiili- ja puupinnoille. Kohtalainen tarttuvuus alumiiniin, betoniin, kipsilevyyn ja galvanoituun peltiin. Ei tartu PE- tai PP-muoveihin.

KÄYTTÖ

Ennen käyttöä lue käyttöturvallisuustiedote. Käytä suojahansikkaita.

Puhdista paikattava alue. Pinnoilla ei saa olla rasvaa, öljyä tai ruostetta. Pinnat tulee olla suorat ja rakenteellisesti ehjät, poista irtonaiset ainesosat. Pinnat voivat olla kosteita tuotetta käytettäessä. Sekoita tuote ennen käyttöä. Levitä massa paikattavalle alueelle. Viimeistele massa puhtaalla märällä lastalla. Anna kuivua.

Puhdista kuivumaton tuote käsistä, työkaluista ja pinnoilta paperipyyhkeellä.

Puhdista kuivunut tuote työvälaineistä liuottimella, kuten mineraalitärpätillä tai mekaanisesti. Puhdista tuoreeltaan käsistä vedellä ja saippualla.

RAJOITUKSIA

- Ei akvaarioihin tai terraarioihin. Ei sovellu rakenteellisen lasittamiseen.
- Tuotetta ei pidä käyttää kuparipinnoille tai peileihin, koska se värjää niitä.
- Tuote voi vahingoittaa polystyreeniä esim. EPS Styrox. Muulle aralle pinnalle, tee aina testi ensin, kestääkö pinta liuotinpohjaista massaa.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



WATER STOP

Päivitetty: 05.03.2024

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄ JA ERÄNUMERO PAKKAUKSESSA.

Kaikki annetut arvot perustuvat laboratoriokokeisiin, jotka ovat valmistajan sisäisten standardien mukaisia, ja riippuvat suuresti tuotteen käytön olosuhteista (esim. ympäristön lämpötila, pinnan lämpötila, käytetyt työvälineet ja tuotetta käyttävän ihmisen taidot).

F

3 / 3

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS