

Uppdaterad: 11.03.2024

SV



1 / 3



WATER STOP

Förpackningsstorlek	1kg och 5kg
Produktbeskrivning	Användningsklar bitumenbaserad lag-ningsmassa för snabb, väder- och vatten-tät reparation av yttertak under krävande förhållanden.

TEKNISKA DATA

Densitet	1,25 g/ml.
Skinnbildning / klibbfri	20-40 min
Temperaturbeständighet efter torkning	-20°C ...+70°C
Driftstemperatur / Underlagets temperatur	+10°C ...+35°C
Massans temperatur i förpackningen	+5°C ...+25°C
Hållbarhet	24 månader oöppnad vid +5°C ...+25°C
Förvaring	Förvaras i stängd förpackning på en torr plats och skyddad från frost. Produkten kan lagras eller transporteras vid en temperatur av -10°C under en veckas tid. Före användning ska förpackningen hållas i rumstemperatur under ett dygn.

Fortsätter på nästa sida...

Uppdaterad: 11.03.2024



- **Produkten lämpar sig inte för kontakt med natursten som granit, sandsten eller marmor.**
- **Inte för akvarier eller terrarier. Inte lämplig för byggnadsteknisk glasning.**
- **Produkten är inte lämplig för kontakt med livsmedel eller läkemedel.**
- **Produkten bör inte användas på kopparytor eller speglar eftersom den kan fläcka dem.**
- **Produkten kan skada polystyren, till exempel EPS Styrox. På andra känsliga ytor bör man alltid göra ett test först för att se om ytan tål lösningsmedelsbaserad massa.**

EGENSKAPER

- ☒ Användningsklar, 1-komponents, bituminös lagningsmassa
- ☒ Hög UV-strålningsresistans
- ☒ Helt vattentät på horisontella och vertikala ytor
- ☒ Permanent elastisk
- ☒ Lösningmedelsbaserad
- ☒ Bra vidhäftning även på fuktiga ytor
- ☒ Tål temperaturväxlingar

LÄMPLIGHET

För reparation, tätning och sammanfogning av bitumytor. Tätning av fogar, hål och genomföringar på bitumbelagda tak, fasader och väggar. Bra vidhäftning även på olika bitumen-, metall-, sten-, tegel- och träytor. Måttlig vidhäftning till aluminium, betong, gipsskivor och galvaniserad plåt. Fäster inte på PE- eller PP-plaster.

ANVÄNDNING

Läs säkerhetsdatabladet före användning. Använd skyddshandskar.

Rengör det område som ska lagas. Ytorna får inte ha fett, olja eller rost. Ytorna ska vara raka och byggnadstekniskt intakta, ta bort lösa material. Ytorna kan vara fuktiga när produkten används. Blanda produkten före användning. Applicera massan på det område som behöver lagas. Ytbehandla massan med en ren våt spatel. Låt torka.

Rengör otorr produkt från händer, verktyg och ytor med pappershandduk. Rengör torkad produkt från verktyg med lösningsmedel, såsom mineralterpentin, eller mekaniskt. Tvätta händerna med vatten och tvål omedelbart efter användning.

BEGRÄNSNINGAR

- Inte för akvarier eller terrarier. Inte lämplig för byggnadsteknisk glasning.
- Produkten bör inte användas på kopparytor eller speglar eftersom den kan fläcka dem.
- Produkten kan skada polystyren, till exempel EPS Styrox. På andra känsliga ytor, gör alltid ett test först för att se om ytan tål lösningsmedelsbaserad massa.

Fortsätter på nästa sida...



WATER STOP

Uppdaterad: 11.03.2024

UTGÅNGSDATUM OCH BATCH-NUMMER PÅ FÖRPACKNINGEN.

Alla angivna värden baseras på laboratorietester som överensstämmer med tillverkarens interna standarder och beror i hög grad på produktanvändningens förhållanden (t.ex. omgivningstemperatur, ytemperatur, använda verktyg och färdigheter hos personen som använder produkten).

SV



3 / 3

TEKNISK DATABLAD

TDS