



FLEXI GUM

Päivitetty: 26.08.2025



FLEXI GUM

Tuotekoot	400ml
Väri	Musta
Kuvaus	Nopea, helppokäyttöinen ja joustava tiivistespray vuotojen ja halkeamien korjaamiseen vesikatoilla, sadevesijärjestelmissä ja useimmilla rakennusmateriaalipinnoilla.

TEKNISET TIEDOT

Pohja	Synteettinen kumi
Ponneaine	Propaani/butaani
Käyttölämpötila	+10 °C +35 °C
Purkin lämpötila	+5 °C +35 °C
Lämpötilankesto	−40 °C +50 °C
Kosketuskuiva	20–30 min (+20 °C, suhteellinen ilman-kosteus 50 %)
Täysin kovettunut	n. 72 h (+20 °C, suhteellinen ilman-kosteus 50 %)
Riittoisuus	0,7-0,8 m ² / 400 ml
Säilyvyys	10 vuotta valmistuspäivästä.
Varastointi	Säilytä kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa +5 °C +35 °C lämpötilassa, suojattuna auringonvalolta.



PAINEPAKKAUS

Älä koskaan kuljeta tai varastoi tuotetta henkilöauton ohjaamossa. Säilytettävä auringonvalolta suojattuna. Repeämisvaara yli +50 °C asteen lämpötiloissa.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



FLEXI GUM

Päivitetty: 26.08.2025

TUOTEOMINAISUUDET

Flexi GUM soveltuu useimmille rakennusmateriaalipinnoille, kuten metalli, galvanoitu teräs, alumiini, PVC, betoni, tiili, bitumi, asfaltti, vinyyli ja lasikuitu. Flexi GUM on väriltään musta nestemäinen kumi aerosolimudossa, joka muodostaa suojaavan, UV:n kestävän, vedenpitävän sekä kosteutta ja korroosiota estävän kerroksen.

Huom: Jos levität tuotetta syöpyneelle metallille, korroosio pahenee. Korroosion jäljet, kuten ruoste, on poistettava ensin.

Lue teknisen tiedotteen ja käyttöturvallisuustiedotteen lopussa olevat turvaohjeet ennen tuotteen käyttöä.

EDUT

- Helppo ja nopea levittää
- Luotettava suoja kosteutta ja korroosiota vastaan
- Tiivistää pinnat, kuten metallin, alumiinin, galvanoidun metallin, PVC:n, betonin ja bitumi-materiaalit
- Kuivuu nopeasti
- Ei valu
- Voidaan maalata vesi-, lateksi- tai öljypohjaisilla maaleilla

KÄYTTÖOHJE

Poista kaikki pöly, lika, rasva- ja öljytahrat, suola sekä kemialliset epäpuhtaudet pesuaineella tai muilla sopivilla puhdistusmenetelmillä. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa pinta. Tarvittaessa käytä kovaa harjaa tai hiomapaperia poistaaksesi jäljellä oleva vanha maali ja ruoste. Levitä tuote täysin kuivalle pinnalle.

Käytä ulkona tai hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Käytä vain kuivalla säällä, tuulelta suojatussa paikassa. Ravista purkkia voimakkaasti vähintään 1 minuutin ajan sen jälkeen, kun sekoituskuula alkaa liikkua. Suositellaan tekemään koesuihkaus ennen käyttöä.

Suihkuta +10 °C +35 °C lämpötilassa ja alle 85 % ilmankosteudessa, jotta tuote kuivuu oikein. Älä levitä pinnoille, joiden lämpötila on yli +90 °C. Levitä kerroksia lyhyin vedoin pitäen suihkutusetäisyys 15–30 cm pinnasta. 15–30 minuutin kuluttua suositellaan levittämään toinen kerros parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Huom. Ensimmäinen kerros kannattaa levittää ohuempana ja seuraava paksumpana. Kuplien ja vaah-toamisen ilmaantuminen on normaalia, ja ne häviävät pinnan kuivuessa.

Jos venttiili tukkeutuu, kierrä ja irrota suutin, ja pese se liuottimella, esimerkiksi lakkabensiinillä.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



FLEXI GUM

Päivitetty: 26.08.2025

Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja paina suutinta puhdistaaksesi venttiili.

Huom. Älä puhkaise tai polta pakkausta edes tyhjänä.