

Tuotenimi: **RK YLEIS- JA PUULIIMA D2**
 Tuotekoodi: **A55-57**

Päivitetty:
 8.9.2015



Käyttövalmis PVAc- pohjainen vedenkestävä puuliima. Liima on vesiohenteinen, ympäristöystävällinen ja hajuton, eikä sisällä liuotinaineita. Liima on palamaton ja kuivuttuaan läpikuultava. Vedenkestävä (D2).

KÄYTTÖALUE

Soveltuu sisäkäyttöön tulevan puun, lastulevyn, vanerin, viilun, paperin, pahvin, lastulevyn, kankaan, nahan, mosaiikin yms. liimauksiin. Liimaa voidaan käyttää myös liisterin vahvistukseen.

KÄYTTÖOHJE

Liima levitetään yhtenäiseksi tasaiseksi kerrokseksi yhdelle tai molemmille pinoille. Kiinnitä liimattavat pinnat märkäliimauksena. Anna liiman imeytyä 2-3 minuuttia (max 10 min). Yhdistä osat ja paina tai purista kappaleet yhteen (2-3 kg/cm²) 1 tunnin ajan. Puristimien avulla saavutetaan paras liimasidos. Poista tahrat välittömästi kostealla liinalla. Kovettunut liima poistetaan mekaanisesti tai tarvittaessa ksyleenillä. Anna liiman kuivua täysin ennen kuin liimasidos joutuu kosketuksiin kosteuden tai veden kanssa. Työvälineet puhdistetaan vedellä.

Työvälineet: Liima voidaan annostella suoraan pakkausta tai levittää siveltimellä tai vastaavalla. Liima soveltuu myös ruiskulevitykseen. Käytä liimapuristimia varmistamaan vahva liimaus.

Säilytys: Sulje pakkaus hyvin ja varastoi viileässä. Ei saa jäätyä. Pidemmän säilytyksen jälkeen sekoita liima hyvin.

KOOSTUMUS

Käyttövalmis,
 nestemäinen
 ja 1-komponenttinen liima

RAAKA-AINE

Polyvinyyliasetaatti

TIHEYS

1,05 kg/l

LUOKITUS

Kosteudenkestävä
 (eurooppalainen
 standardi 204 D2)

VÄRI

Valkoinen ja kuivuttuaan
 läpikuultava

RIITTOISUUS

120 - 180 ml/m².

ASENNUSAIKA

n. 10 min.

KUIVUMISAIKA

Lopullinen lujuus 24
 tuntia
 (+20 °C)

TUOTEKOKO

300 ml, 750 ml, 3 l ja 15 l