

Tuotenimi: **RK YLEIS- JA PUULIIMA D3**
 Tuotekoodi: **A64-70**

Päivitetty:
 8.9.2015



Käyttövalmis PVAc- pohjainen vedenkestävä puuliima. Liima on vesiohenteinen, ympäristöystävällinen ja hajuton, eikä sisällä liuotinaineita. Liima on palamaton ja kuivuttuaan läpikuultava. Vedenkestävä (D3).

KÄYTTÖALUE

Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön tulevan puun, lastulevyn, vanerin, viilun, paperin, pahvin, lastulevyn, kankaan, nahan, mosaiikin yms. liimauksiin. Soveltuu myös parketin, kalusteiden, ovien ja ikkunoiden liimaamiseen sekä parketin ja laminaatin asentamiseen. Pinnan esikäsitteily: Puun pinnan tulee olla kuiva (puun kosteus 8-12 %), puhdas ja pölytön.

KÄYTTÖOHJE

Liima levitetään yhtenäiseksi tasaiseksi kerrokseksi yhdelle tai molemmille pinnoille. Kiinnitä liimattavat pinnat märkäliimauksena. Anna liiman imeytyä 2-3 minuuttia (max 10 min). Yhdistä osat ja paina tai purista kappaleet yhteen (2-3 kg/cm²) 1 tunnin ajan. Puristimien avulla saavutetaan paras liimasidos. Poista tahrat välittömästi kostealla liinalla. Kovettunut liima poistetaan mekaanisesti tai tarvittaessa ksyleenillä. Anna liiman kuivua täysin ennen kuin liimasidos joutuu kosketuksiin kosteuden tai veden kanssa. Työvälineet puhdistetaan vedellä.

Työvälineet: Liima voidaan annostella suoraan pakkausta tai levittää siveltimellä tai vastaavalla. Liima soveltuu myös ruiskulevitykseen. Käytä liimapuristimia varmistamaan vahva liimaus.

Säilytys: Sulje pakkaus hyvin ja varastoi viilleässä. Ei saa jäätyä. Pidemmän säilytyksen jälkeen sekoita liima hyvin.

KOOSTUMUS

Käyttövalmis, nestemäinen ja 1-komponenttinen liima

RAAKA-AINE

Polyvinyyliasetaatti

TIHEYS

1,06 kg/l

LUOKITUS

Vedenkestävä (eurooppalainen standardi 204 D3)

VÄRI

Valkoinen ja kuivuttuaan läpikuultava

RIITTOISUUS

120 - 180 ml/m².

Riittoisuus

lautaparketilla: n. 15 m²/l.

ASENNUS/AVOINAIKA

n. 10 min.

KUIVUMISAIKA

Lopullinen lujuus 24 tuntia (+20 °C)

TUOTEKOKO

300 ml, 750 ml, 3 l ja 15 l