

Uppdaterad: 28.09.2017



WOOD & HOBBY GLUE D3

Förpackningsstorlek	200 ml, 750 ml
Färg	Vit, färglös efter härdning
Beskrivning	Ett vattenlösligt universallim för t.ex. trä och hobby, för inom- och utomhusbruk. Transparent efter torkning. trä och spånplatta.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Bas	Vattenbaserad polyvinylacetatdispersion
Användbar mellan	+8°C ... +30°C
Öppen tid	≤ 10 min
Helt härdad	24 h
pH-värde	2,5 - 3,5
Träets fuktighet vid limning	<8-12 %
Förvaring	Kan förvaras minst i 12 månader från tillverkningsdatum förutsatt att limmet har förvarats i den oöppnade originalförpackningen vid temperaturer mellan +5 °C ... +30 °C på en torr plats skyddat från frost och hetta.

ANVÄNDNING

Limning av alla typer av trä, papper, papp, kartong, plywood och tyg. Kan användas på alla vanligaste handarbetsmaterial.

FÖRDELAR

- ☒ En fuktbeständig fog med bra värme- och vattenbeständighet (enligt klass D3 PN-EN 204 standard)
- ☒ Hållbar fog
- ☒ Uppnår den slutgiltiga hållfastheten snabbt.
- ☒ Neutral lukt
- ☒ Fritt från lösningsmedel

Fortsätter på nästa sida...

Uppdaterad: 28.09.2017

BRUKSANVISNING

Läs säkerhetsdatabladet före användning

FÖRBEREDANDE AV YTAN

Elementen som ska limmas ska vara väldimensionerade, rena och fettfria.

ANVÄNDNING

- Applicera på ena ytan med en roller eller pensel.
- Vi rekommenderar att limmet ska appliceras på båda ytorna om träet är hårt.
- Tryck ihop ytorna. Pressa fogen i 15-30 minuter när du limmar trä.
- Rengöring: Med vatten innan limmets har härdats, mekaniskt efter härdningen.
- Barn får använda produkten endast under övervakning av vuxna.

ANMÄRKNINGAR/BEGRÄNSNINGAR

- Undvik kontakt med järn för att förhindra att fogen rostar eller färgas svart innan den har härdats.
- D3-lim kan svärta vissa typer av trä på grund av sin aciditet.
- Skarven uppnår sin fulla vattentäthet 7 dagar efter limning.

TRANSPORT/FÖRVARING

Kan förvaras minst i 12 månader från tillverkningsdatum förutsatt att limmet har förvarats i den oöppnade originalförpackningen vid temperaturer mellan +5 °C ... +30 °C på en torr plats skyddat från frost och hetta.

SÄKERHETS- OCH HÄLSOVARNINGAR

Mer detaljerade information hittas på det säkerhetsdatablad som tillverkaren levererar på begäran. Åtgärder som rör avfallshantering: Resterande produkter och tomma patroner ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser.