TIMPURI DUCT TAPE

SV

TEKNISK DATABLAD

TDS

Uppdaterad: 12.09.2017



DUCT TAPE	
Förpackningsstorlek	48mm x 50m
Färg	Grå
Egenskaper	Silvertejp för universalbruk. En silvertejp baserad på syntetiskt gummi, belagd med vattentät PE-beläggning. Tejpen kan rivas itu för hand. Stark vidhäftning och bra limningsförmåga.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	
Typ	Väv belag med PE
Limmets typ	Värmesmältning/syntetiskt gummi
Total tjocklek	135 µm
Limning på metall	17 N/25mm
Vidhäftning av en rullande boll	< 3 cm
Draghållfasthet	70 N/25mm
Användbar mellan	+ 10°C ... + 75 °C
Förvaring	Minst 12 månader. Förvaras på en sval och torr plats, skyddat från solljus och värmekällor.

ANVÄNDNING

Perfekt för limning av grova och släta ytor som t.ex. rostfritt stål, glas och trä. Kan användas för de vanligaste ändamålen, som t.ex. för att reparera, täta, fasthålla, skydda och bunta ihop.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

TIMPURI DUCT TAPE

SV

TEKNISK DATABLAD

TDS

Uppdaterad: 12.09.2017

APPLIKATIONER

Lämplig för torra ytor inomhus: använd på väggar och tak för att jämna ut grova ytor, fogar och ytutjämningar. Använd även på fogband på gipsskivor. Passar även för utjämning av små gropar. För byggunderlag som t.ex. ytor av betong, lättbetong, rappning, träfiber och gipsskivor och för utjämning av målade ytor.

Förbehandling av underlag: Underlaget ska vara torrt, dammfritt och rent. Tvättning med Maalarin-allrengöringsmedel rekommenderas för de målade ytorna före utjämning. Hårda glansiga färgytor ska slipas matta. Primer kan användas på den yta som ska utjämnas för att förbättra vidhäftningen.

BRUKSANVISNING

Sprid ut spacklet med en stålspatel. Kan fylla fogar på 0–3 mm med en påstrykning. Slipning och övermålning 2-10 timmar efter spackling. Sandpapper 120 (rekommendation). Använd skyddsglasögon och andningsskydd när du slipar. Använd vatten för att rengöra dina verktyg. Verktygen ska inte förvaras i spackelbehållaren.

Rengöring: Ta bort spackelrester från verktyg så bra som möjligt innan du tvättar dem med vatten. Resterna bör inte hällas i avloppssystemet utan levereras till den lokala återvinningscentralen.

Miljöskydd och avfallshantering: Tomma behållare kan återvinnas, i annat fall kommunal insamling av farligt avfall.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400