TIMPURI

FILLER WF - PIKASILOITE

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 30.12.2022



FILLER WF - PIKASILOITE	
Tuotekoot	250 ml
Väri	Valkoinen
Ominaisuudet	Käyttövalmis, valkoinen, vesiohenteinen, erittäin hienojakoinen ja hyvin värinsä pitävä pikasilote.
TEKNISET TIEDOT	
Raaka-aine	Täyteaineet (dolomiitti) ja sideaineet
Ominaispaino	1,75 kg/l
Raekoko	0,03 mm
PH-Arvo	7-8 Neutraali
Kuivumisaika	+20 °C lämpötilassa 1 mm/h
Käyttölämpötila	+5...+35 °C
Käyttöturvallisuus	Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)
Säilyvyys	Yksi vuosi
Säilytys	Suljetussa pakkauksessa pakkaselta suojattuna

KÄYTTÖALUE

Soveltuu hyvin päällemaalattaville puupinnoille, kuten ovien, kalusteiden ja ikkunakarmien paikkaukseen. Pikasilotteella on pitkä työaika, joten sillä on helppo ylikitata esim. ovet. Ei sovellu käytettäväksi katalyyttimaalien kanssa. Kokeile erikoismaalien yhteensopivuutta ensin huomaamattomaan kohtaan.

Alustan esikäsittely: Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta Maalari -yleispuhdistusaineella. Kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

KÄYTTÖOHJE

Levitä tasoite teräslastalla. Hionta ja päällemaalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä.

Säilytys: Suljetussa pakkauksessa pakkaselta suojattuna. Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset hävitetään normaalin jätteen joukossa. Muutoin tuote toimitetaan kunnalliseen ongelmajätekeräykseen.

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400