

Päivitetty: 30.12.2022



## FILLER WF - PIKASILOITE

Tuotekoot	250 ml
Väri	Valkoinen
Ominaisuudet	Käyttövalmis, valkoinen, vesiohenteinen, erittäin hienojakoinen ja hyvin värinsä pitävä pikasilote.
TEKNISET TIEDOT	
Raaka-aine	Täyteaineet (dolomiitti) ja sideaineet
Ominaispaino	1,75 kg/l
Raekoko	0,03 mm
PH-Arvo	7-8 Neutraali
Kuivumisaika	+20 °C lämpötilassa 1 mm/h
Käyttölämpötila	+5...+35 °C
Käyttöturvallisuus	Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)
Säilyvyys	Yksi vuosi
Säilytys	Suljetussa pakkauksessa pakkaselta suojattuna

## KÄYTTÖALUE

Soveltuu hyvin päällemaalattaville puupinnoille, kuten ovien, kalusteiden ja ikkunakarmien paikkaukseen. Pikasilotteella on pitkä työaika, joten sillä on helppo ylikitata esim. ovet. Ei sovellu käytettäväksi katalyyttimaalien kanssa. Kokeile erikoismaalien yhteensopivuutta ensin huomaamattomaan kohtaan.

**Alustan esikäsittely:** Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalattut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta Maalari -yleispuhdistusaineella. Kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

## KÄYTTÖOHJE

Levitä tasoite teräslastalla. Hionta ja päällemaalauus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperi-suositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä.

**Säilytys:** Suljetussa pakkauksessa pakkaselta suojattuna. Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset hävitetään normaalin jätteen joukossa. Muutoin tuote toimitetaan kunnalliseen ongelmajätteräykseen.