TIMPURI

FILLER WF – SNICKERISPACKEL

SV

TEKNISK DATABLAD

Uppdaterad: 30.12.2022



FILLER WF - SNICKERISPACKEL	
Förpackningsstorlek	250 ml
Färg	Vit
Egenskaper	Användningsklart, vitt, vattenbaserat, mycket finkornigt spackel som håller färgen väldigt bra.
TEKNISKA DATA	
Råmaterial	Fyllmedel (dolomit) och bindemedel
Densitet	1,75 kg/l
Kornstorlek	0,03 mm
pH-värde	7-8 / Neutral
Torktid	1 mm/timme vid en temperatur av +20 °C
Driftstemperatur	+5...+35 °C
Brukssäkerhet	Produkten är inte klassificerad som farlig (se säkerhetsdatablad).
Hållbarhet	Ett år
Förvaring	En förseglad förpackning, skyddad mot frost.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Lämplig för träytor som kan målas över, till exempel för att reparera dörrar, möbler och fönsterkarmar. Snickerispackel har lång bearbetningstid, så det är lätt att överspackla till exempel dörrar. Ej lämplig för användning med katalytiska färger. Testa först kompatibiliteten hos specialfärger på en osynlig plats.

Förbehandling av underlaget: Underlaget ska vara torrt, dammfritt och rent. Målade ytor rekommenderas att tvättas med en målares allrengöringsmedel före avjämning och hårda blanka färgytor bör slipas till en matt yta.

BRUKSANVISNING

Applicera spacklet med en stålspatel. Slipning och övermålning 2-10 timmar efter avjämning. Slippappersrekommendation 120. Använd ögon- och andningsskydd vid slipning. Rengör verktyg med vatten.

Förvaring: I en förseglad förpackning, skyddad mot frost. Återvinningsbar förpackning. Tomma och torkade förpackningar för normal avfallshantering och i övrigt kommunal problemavfallsanläggning.

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400