

Uppdaterad: 11.09.2017



FILLER WF - SNABBSPACKEL

Förpackningsstorlek	250 ml
Färg	Vit
Egenskaper	Användningsklart, vitt, vattenlösligt, mycket finkornigt snabbspackel med utmärkt färgbäständighet.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Råmaterial	Fyllnadsmedel (dolomit) och bindemedel
Specifik vikt	1,75 kg/l
Kornstorlek	0,03 mm
PH-Värde	7-8 Neutral
Torktid	vid en temperatur på + 20 °C: 1 mm/h
Arbetstemperatur	+5...+35 °C
Säkerhet	Produkten är inte klassificerad som farlig (se säkerhetsdatabladet)
Hållbarhet	Ett år
Förvaring	I en oöppnad förpackning och skyddad från frost

APPLIKATIONER

Lämpligt för spackling av ytor som ska målas över, t.ex. dörrar, möbler och fönsterkarmar. Snabbspacklet har en lång arbetstid vilket gör det lätt att spackla t.ex. dörrar. Inte lämplig för användning med katalytfärg. Testa först specialfärger på ett osynligt ställe.

Förbehandling av underlag: Underlaget ska vara torrt, dammfritt och rent. Tvättning med Maalarin-al-lrengöringsmedel rekommenderas för de målade ytorna före utjämning. Hårda glansiga färgytor ska slipas matta.

BRUKSANVISNING

Sprid ut spacklet med en stålspatel. Slipning och övermåling 2-10 timmar efter spackling. Sandpapper 120 (rekommendation). Använd skyddsglasögon och andningsskydd när du slipar. Använd vatten för att rengöra dina verktyg.

Förvaring: I en oöppnad förpackning och skyddad från frost. En återvinningsbar förpackning. Tomma och torkade förpackningar i det normala avfallet, i annat fall kommunal insamling av farligt avfall.