

Uppdaterad: 14.09.2017

SV



1 / 2



FILLER LM - Lättspackel

Volym	400ml, 3L, 10L
Färg	Ljus Grå
Beskrivning	Användningsklart, vattenlösligt, M1-klassificerat finspackel, som är lättarbetat och lätt att slipa. Produkten är vit, luktfri och innehåller ingen asbest eller glasfiber.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Sammansättning	Klar att användas
Utsläppsklass för byggmaterial	M1
Råmaterial	Fyllnadsmedel (dolomit) och bindemedel
Specifik vikt	1,05 kg/l
Kornstorlek	<0,20 mm
Ph värde	7-8 / Neutral
Torktid	Vid en temperatur på + 20 °C 1 mm / h
Arbetstemperatur	+ 5°C ... + 35 °C
Täckningsgrad	1 L / m ² / mm
Arbetsredskap	Stålspatel
Transport	VAK/ADR inte klassificerad
Säkerhet	Produkten är inte klassificerad som farlig (se säkerhetsdatabladet)
Förvaring	I en öppnad förpackning och skyddad från frost. Hållbarhet: ett år från tillverkningsdatum.

Fortsätter på nästa sida...

Uppdaterad: 14.09.2017

APPLIKATIONER

Lämplig för torra ytor inomhus: använd på väggar och tak för att jämna ut grova ytor, fogar och ytutjämningsar. Använd även på fogband på gipsskivor. Lämplig för byggunderlag som t.ex. ytor av betong, lättbetong, rappning, träfiber och gipsskivor och för utjämnning av målade ytor.

Förbehandling av underlag: Underlaget ska vara torrt, dammfritt och rent. Tvättning med Maalarin-alirengöringsmedel rekommenderas för de målade ytorna före utjämnning. Hårda glansiga färgytor ska slipas matta. Primer kan användas på den yta som ska utjämnas för att förbättra vidhäftningen.

BRUKSANVISNING

Sprid ut spacklet med en stålspatel. Kan fylla fogar på 0–4 mm med en påstrykning. Slipning och övermålning 2-10 timmar efter spackling. Sandpapper 120 (rekommendation). Använd skyddsglasögon och andningsskydd när du slipar. Använd vatten för att rengöra dina verktyg. Verktygen ska inte förvaras i spackelbehållaren.

Rengöring: Ta bort spackelrester från verktyg så bra som möjligt innan du tvättar dem med vatten. Resterna bör inte hällas i avloppssystemet utan levereras till den lokala återvinningscentralen.

Miljöskydd och avfallshantering: Tomma behållare kan återvinnas, i annat fall kommunal insamling av farligt avfall.