

Päivitetty: 07.12.2022



## FILLER LW - Märkätilatasoite

Tuotekoot	3L
Väri	Siniharmaa
Kuvaus	Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu märkätilatasoite, joka soveltuu erityisesti kosteisiin sisätiloihin.
TEKNISET TIEDOT	
Koostumus	Käyttövalmis
Rakennusmateriaalien Päästöluokka	M1
Raaka-aine	Täyteaineet (dolomiitti) ja sideaineet
Ominaispaino	1,05 kg/l
Raekoko	<0,15 mm
PH-Arvo	7-8 / Neutraali
Kuivumisaika	+ 20 °C lämpötilassa 1 mm / h
Käyttölämpötila	+ 5°C ... + 35 °C
Riittoisuus	1 L / m <sup>2</sup> / mm
Työvälineet	Teräslasta
Kuljetus	VAK/ADR ei luokiteltu
Käyttöturvallisuus	Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)
Säilyvyys	Suljetussa pakkauksessa pakkaselta suojattuna. Säilyvyys yksi vuosi valmistuspäivästä.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Päivitetty: 07.12.2022

## OMINAISUUDET

Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu märkätilatasoite, joka soveltuu erityisesti kosteisiin sisätiloihin. Tuote on hajuton ja väriltään siniharmaa, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua.

## KÄYTTÖALUE

Soveltuu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin, sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu rakennusaloille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puukuitu- ja kipsikartonkilevyypinnat sekä maalattujen pintojen tasoituksiin. Alustan esikäsittely: Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta maalari yleispuhdistusaineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

## ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta maalari yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

## KÄYTTÖ

Levitä tasointa teräslastalla. Täyttökky 0-4 mm yhdellä tasoituksella. Suurempien kolojen täytössä on tasointa tehtävä useampaan kertaan. Hionta ja päälle maalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasointa-astiasissa.

## PUHDISTUS

Poista työkaluista mahdollisimman hyvin tasointajäämät ennen kuin peset ne vedellä. Jäämiä ei saa kaataa viemäriin vaan ne on toimitettava paikalliseen jätteen kierrätyskeskukseen.