TIMPURI MOUNTING TAPE

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 01.11.2018



MOUNTING TAPE	
Tuotekoot	19 mm x 5 m
Väri	Valkoinen
Kuvaus	Kaksipuolinen kiinnitysteippi sisäkäyttöön. Kosteuden kestävä ja hyvä alkutartunta. Soveltuu monenlaisten kevyiden esineiden kiinnittämiseen karhealle ja sileälle pinnalle.
TEKNISET TIEDOT	
Teipin sidosaineen tyyppi	PE-vaahto
Liiman tyyppi	Synteettinen kumi
90 asteen veto testi ruostumattomalla teräksellä	24 N / 25 mm (PE-vaahdon koheesio murtuma)
90 asteen veto testi PE-pinnalla	11 N /25 mm
Kiinnityskyky (>168 h)	3 kg
Vetolujuus	45 N / 25 mm
Lämpötilankesto	-10°C ... + 75 °C
Säilytys	Vähintään 12 kk. Säilytä viileässä kuivassa paikassa, suojassa auringonvalolta ja erillään lämmönlähteistä.

KÄYTTÖ

Erittäin helppokäyttöinen, leikkaa sopivan pituiseksi, aseta pala paikoilleen, poista suojapaperi ja aseta toinen kiinnitettävä pinta paikoilleen.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

TIMPURI MOUNTING TAPE

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

Päivitetty: 01.11.2018

EDUT

- ☑ Erinomainen liimauskyky kahden tasaisen pinnan liitämisessä
- ☑ Erinomainen kosteudenkestävyys
- ☑ Hyvä alkutartunta
- ☑ Takaa hyvän ja kestävä vetolujuuden kappaleiden välillä

Ominaisuudet	
Alkutartunta	+++
Lopullinen pito	+++
Dimensiostabiliteetti	+++
Tasaiselle pinnalle kiinnittyminen	+++
Karkealle pinnalle kiinnittyminen	+++
Ikääntymisen kestäminen	++
Säänkesto	++
Kemikaalinkesto	+
Täyttöaineiden kestävyys	+

Soveltuvuus	
Alkutartunta	+++
Lopullinen pito	+++
Dimensiostabiliteetti	+++
Tasaiselle pinnalle kiinnittyminen	+++
Karkealle pinnalle kiinnittyminen	+++
Ikääntymisen kestäminen	++
Säänkesto	++
Kemikaalinkesto	+
Täyttöaineiden kestävyys	+

+++ = erittäin hyvä
++ = hyvä
+ = rajallinen

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400