

Päivitetty: 09.12.2022



VAHVIKENAUHA JA LATTIAKAIVOVAHVIKE

Tuotekoot	25 m x 20 cm
OminaisuuDET	Vesieristeen kanssa käytettävä polyesteri/polypropeenikangasvahvike. Nurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin, läpivienteihin .
TEKNISET TIEDOT	
Paino	50 g/m ²
Paksuus	0,24 mm
Säilyvyys	--
Varastointi	--

KÄYTTÖALUE

Nurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin, läpivienteihin ja lattiakaivoihin.

KÄYTTÖOHJE

OMINAISUUDET

Vetolujuus	Venymä
125 N/ 5 cm pituussuunnassa	32 % pituussuunnassa
120 N/ 5 cm poikittaissuunnassa	120 N/ 5 cm poikittaissuunnassa

KÄYTTÖ

Levitä vesieristettä ensin nurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin, läpivienteihin ja lattiakaivon kohdalle. Kiinnitä vahvikenauha näihin kohtiin pensselillä tai telaamalla. Varmista, että nauha on läpivettynyt. Lattiakaivon kohdalle 30 * 30 cm vahvikepala. Lattiakaivon sisäpuolelle ei vesieristettä. Levitä sen jälkeen vesieristettä koko käsiteltävälle alueelle. Anna kuivua 4-8 tuntia. Levitä toinen kerros vesieristettä. Annetaan kuivua ennen laatoitusta 12 tuntia.

Leikkaa lattiakaivon kohdalle 40 mm kaivon halkaisijaa pienempi reikä. Taita ja kiristä kangas kiristysrenkaalla kaivon sisäreunoille.