TIMPURI

VAHVIKENAUHA JA LATTIAKAIVOVAHVIKE

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 09.12.2022



VAHVIKENAUHA JA LATTIAKAIVOVAHVIKE	
Tuotekoot	25 m x 20 cm
Ominaisuudet	Vesieristeen kanssa käytettävä polyesteri/ polypropeenikangasvahvike. Nurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin, läpivienteihin .
TEKNISET TIEDOT	
Paino	50 g/m²
Paksuus	0,24 mm
Säilyvyys	--
Varastointi	--

KÄYTTÖALUE

Nurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin, läpivienteihin ja lattiakaivoihin.

KÄYTTÖOHJE

OMINAISUUDET

Vetolujuus	Venymä
125 N/ 5 cm pituussuunnassa	32 % pituussuunnassa
120 N/ 5 cm poikittaissuunnassa	120 N/ 5 cm poikittaissuunnassa

KÄYTTÖ

Levitä vesieristettä ensin nurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin, läpivienteihin ja lattiakaivon kohdalle. Kiinnitä vahvikenauha näihin kohtiin pensselillä tai telaamalla. Varmista, että nauha on läpivettynyt. Lattiakaivon kohdalle 30 * 30 cm vahvikepala. Lattiakaivon sisäpuolelle ei vesieristettä. Levitä sen jälkeen vesieristettä koko käsiteltävälle alueelle. Anna kuivua 4-8 tuntia. Levitä toinen kerros vesieristettä. Annetaan kuivua ennen laatoitusta 12 tuntia.

Leikkaa lattiakaivon kohdalle 40 mm kaivon halkaisijaa pienempi reikä. Taita ja kiristä kangas kiristysrenkaalla kaivon sisäreunoille.

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400