

Päivitetty: 07.12.2022



## WALLPAPER REMOVER

Tuotekoot	250 ml
Väri	Kirkas
Ominaisuudet	Erittäin riittoisa vedellä ohennettava tiivisteaine tapettien helppoon ja nopeaan poistamiseen.
TEKNISET TIEDOT	
Koostumus	Nestemäinen tiiviste
Sekoitussuhde	kts. sivu 2
Riittoisuus	n. 35 - 50 m <sup>2</sup> / 250ml
Vaikutusaika	n. 15 min
Alin käyttölämpötila	+5°C
Työvälineet	Harja, ruisku tai rätti levitys
Puhdistus	Työvälineet puhdistetaan vedellä.
Säilyvyys	Vähintään yksi vuosi.
Varastointi	Säilytä pakkaus suljettuna viileässä mutta suojassa pakkaselta
Varastointi	Säilytä kuivassa paikassa +5 ... +25 asteen lämpötilassa. Suojassa jäätymiseltä.

## KÄYTTÖALUE

Irrottaa paperi-, tekstiili- ja vinyylitapetit kuivissa sisätiloissa.

## KÄYTTÖ

Ennen tapetinirrotusaineen levitystä pesukestävien tapettien pinta rikotaan tai karhennetaan piikkiteillä tai hiekkapaperilla. Vinyylitapeteista poistetaan muovipinta ja palstautuvista tapeteista pintakerros läpivettyksen varmistamiseksi. Kosteusarast lattiat on suojattava käsittelyn ajaksi. Raskaiden tapettien irrottamiseksi käytetään tehokkaampaa sekoitussuhdetta (ks. sekoitussuhdeohje).

Aine sekoitetaan lämpöiseen veteen ja seosta levitetään runsaasti käsiteltävälle pinnalle harjalla tai tarkoitukseen soveltuvalla ruiskulla (vältettävä sumun hengittämistä). Aineen annetaan vaikuttaa noin 15 minuuttia. Tarvittaessa käsittely toistetaan. Täysin pehmenneet tapetit irtoavat helposti. Mahdolliset irrotusainejäämät poistetaan vesispesulla.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Päivitetty: 07.12.2022

## SEKOITUSSUHDE

Irrotettava tapetti	Irritusaine	Vesi
Raskaat tapetit	250 ml	10 litraa
Kevyet tapetit	250 ml	15 litraa

## TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Työvälineet puhdistetaan vedellä.

## SUOJAUS

Käytä suojakäsineitä ja suojaa työskentelyalue sekä alat pinnat hyvin. Ruiskulla levitettäessä käytä hengityssuojainta.

## YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.