

Uppdaterad: 28.12.2022



WALLPAPER REMOVER

Förpackningsstorlek	250 ml
Färg	Klar
Egenskaper	Mycket tillräckligt med vattenförtunnande koncentrerad lösning för enkel och snabb tapetborttagning.
TEKNISKA DATA	
Sammansättning	Flytande koncentrerad lösning
Blandningsförhållande	se sida 2
Drygnet	Ca 35 - 50 m ² / 250ml
Verkningstid	Ca 15 min
Lägsta driftstemperatur	+5°C
Verktyg	Borste, spruta eller trasa
Rengöring	Verktygen rengörs med vatten.
Hållbarhet	Minst ett år.
Förvaring	Förvara förpackningen stängd på en sval och torr plats (+5°C ... +25°C), skyddad från frost.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Tar bort papper, textil och vinyltapeter i torra interiörer.

ANVÄNDNING

Innan tapetborttagningsmedlet appliceras bryts ytan på tvättbara tapeter eller ruggas upp med en piggrulle eller sandpapper. Plastytan avlägsnas från vinyltapeter, och ytskiktet avlägsnas från flagande tapeter för att säkerställa vattenmättningen. Fuktkänsliga golv ska skyddas under behandlingen. Ett effektivare blandningsförhållande används för att ta bort tung tapet (se blandningsförhållandeanvisningar).

Ämnet blandas med varmt vatten och blandningen appliceras rikligt på ytan som ska behandlas med en borste eller en spruta som är lämplig för ändamålet (undvik att andas in dimman). Ämnet får verka i cirka 15 minuter. Vid behov upprepas behandlingen. Helt mjuknade tapeter lossnar lätt. Eventuella rester av släppmedel avlägsnas genom tvättning med vatten.

Fortsätter på nästa sida...

Uppdaterad: 28.12.2022

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

Löstagbar tapet	Formsläppmedel	Vatten
Tunga tapeter	250 ml	10 literar
Lätta tapeter	250 ml	15 literar

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktygen rengörs med vatten.

SKYDDANDE

Använd skyddshandskar och skydda arbetsområdet och känsliga ytor väl. Använd andningsskydd när du applicerar med en spruta.

MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING

Återvinningsbar förpackning. Tomma och torkade förpackningar för normal avfallshantering och i övrigt kommunal problemavfallsanläggning.