

Tuotenimi: **RK PIKASILOTE**  
 Tuotekoodi: **D45-46**

Päivitetty:  
 21.1.2015



Käyttövalmis, valkoinen, vesiohenteinen, erittäin hienojakoinen ja hyvin värinsä pitävä pikasilote.

## KÄYTTÖALUE

Soveltuu hyvin päälle maalattaville puupinnoille, kuten ovien, kalusteiden ja ikkunakarmien paikkaukseen. Pikasilotteella on pitkä työaika, joten sillä on helppo yli kitata esim. ovet. Ei sovellu käytettäväksi katalyyttimaalien kanssa. Kokeile erikoismaalien yhteensopivuutta ensin huomaamattomaan kohtaan. Alustan esikäsittely: Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta RK Maalari Yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

**KOOSTUMUS**  
 Käyttövalmis

**RAAKA-AINE**  
 Täyteaineet (Dolomiitti) ja Sideaineet

**OMINAISPAINO**  
 1,75 kg/l

**RAEKOKO**  
 0,03 mm

**VÄRI**  
 Valkoinen

**PH-ARVO**  
 7-8 Neutraali

**RIITTOISUUS**  
 Riippuen tasoitettavasta alustasta

**KUIVUMISAIKA**  
 +20 °C lämpötilassa 1 mm/h

**KÄYTTÖOLOSUHTEET**  
 +5 - +35 °C

**TUOTEKOKO**  
 250 ja 400 ml

## KÄYTTÖOHJE

Levitä tasoite teräslastalla. Hionta ja päälle maalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasoite-astiassa.

**Työvälineet:** Teräslasta

**Säilytys:** Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta

**Käyttöturvallisuus:** Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)

**Kuljetus:** VAK/ADR ei luokiteltu

**Säilyvyys:** Yksi vuosi

**Ympäristön suojele ja jätehuolto:** Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.