

Tuotenumero: **RK MÄRKÄTILATASOITE LW**
 Tuotekoodi: **D62-64**

Päivitetty:
 21.1.2015



Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu märkätilatasoite, joka soveltuu erityisesti kosteisiin tiloihin sisätiloissa. Tuote on hajuton ja väriltään siniharmaa, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua.

KÄYTTÖALUE

Soveltuu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin, sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu rakennusaloille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puukuitu- ja kipsikartonkilevyypinnat sekä maalattujen pintojen tasoituksiin. Alustan esikäsittely: Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta RK Maalari Yleispuhdistusaineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

KÄYTTÖOHJE

Levitä tasointa teräslastalla. Täyttökyky 0-4 mm yhdellä tasointikertoa. Suurempien kolojen täytössä on tasointa tehtävä useampaan. Hionta ja päälle maalaus 2-10 tunnin kuluttua tasointikertoa. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasointi-astassa.

Käyttöolosuhteet: + 5 - + 35 °C

Työvälineet: Teräslasta

Säilytys: Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta

Käyttöturvallisuus: Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)

Ympäristön suojeleminen ja jätehuolto: Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.

Kuljetus: VAK/ADR ei luokiteltu

Säilyvyys: Yksi vuosi

KOOSTUMUS

Käyttövalmis

**RAKENNUSMATERIAALIEN
PÄÄSTÖLUOKKA**
M1

RAAKA-AINE

Täyteaineet (Dolomiitti) ja Sideaineet

OMINAISPAINO

1,05 kg/l

RAEKOKO

<0,15 mm

VÄRI

Siniharmaa

PH-ARVO

7-8 Neutraali

RIITTOISUUS

Riippuu tasoitettavasta alustasta

KUIVUMISAIKA

+20 °C lämpötilassa 1 mm/h

TUOTEKOKO

400ml, 500 ml ja 3 l