



# QUICK FILL

Päivitetty: 07.03.2017



## QUICK FILL

Pakkauskoot	250ml, 750ml
Väri	Valkoinen
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	
Olomuoto	Kevytrakenteinen täyttömassa
Koostumus	Käyttövalmis
Tiheys	n. 0,45 g/ml
Kuivumisaika	1-2 mm/20 min
Käyttölämpötila	+5°C....+40°C
Täyttökkyky	max 100 mm
Käyttöalueet	Soveltuu kipsilevy, puu, tiili, betoni, kivi ja lastulevy pinnoille seinissä, katoissa ja rakenteissa
Varastointi	Säilyy vähintään 24kk, säilytettynä kuivassa tilassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa



## KÄYTTÖÄ EI SUOSITELLA

Saumoihin, jotka ovat jatkuvasti vesirasituksessa

Jos sataa vettä tai on alkamassa satamaan

Bitumi tai tervapohjaisiin materiaaleihin, sekä pehmeille muoveille, kuten PE ja PP.

## OMINAISUUDET

RK Quick Fill uuden sukupolven täyttötasoite. Akryylipohjainen kevyt tuote, joka mahdollistaa erilaisien kohteiden täytön seinissä, katoissa ja rakenteissa yhdellä levityksellä. Nopean kuivumisen ansiosta voidaan hioa ja maalata jopa 20 minuutin jälkeen levityksestä.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

F

1/3

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS



# QUICK FILL

Päivitetty: 07.03.2017

## EDUT:

- Hiottavissa ja työstettävissä 20 minuutin jälkeen.
- Maalattavissa lähes kaikilla maalityypeillä, ei muuta maalin sävyä
- Ei halkeile tai murre
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- Hyvä kiinnittymiskyky lähes kaikkiin huokosiin materiaaleihin
- Todella helppo käyttää
- Voidaan rasittaa kuivuttuaan, voidaan porata, ruuvata ruuvi tai naulata naula

### KIINNITTYVYYS

Materiaali	Kiinnittyvyys
Tiili	Hyvä
Betoni	Hyvä
Kipsilevy	Hyvä
Kipsi	Hyvä

### KESTÄVYYS

Materiaali	Kestävyys
Vesi	Hyvä (ei suositella jatkuvaa rasi- tusta)
Bensiini	Huono
Öljy	Huono
Oliiviöljy	Huono

## KÄYTTÖOHJE

### KÄYTTÖALUEET

Halkeamien täyttämiseen ja tiivistämiseen seinissä ja katoissa. Ruuvien kantojen peittämiseen väliseinien ja alakattojen korjauksiin asennuksen aikana. Rakenteiden täyttöön.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



**QUICK FILL**

Päivitetty: 07.03.2017

## KÄYTTÖ

Pinnan tulee olla puhdas rasvoista ja pölystä. Poista kohteesta irtoava materiaali, joka ei ole kiinteästi korjattavassa pinnassa kiinni. Parhaan tuloksen saat jos kostutat korjattavan pinnan (betoni ja kipsi) ennen levitystä.

Levitä joustavan lastan avulla. Muotoile aukko tai reikä tasaiseksi ja viimeistele pinta märällä lastalla. Kuiva pinta voidaan hioa ja maalata tarvittaessa kun tasoite on täysin kuiva. Levityksen jälkeen suojaa kuivumaton pinta vedeltä. Tahrat voi tuoreeltaan puhdistaa vedellä. Maalin yhteensopivuus testaus on suositeltavaa, varsinkin liuotinpohjaisilla maaleilla.

**FI**

3 / 3

**TEKNINEN TUOTEESELOSTE**

**TDS**