



TOTAL FILL+

Päivitetty: 31.01.2023



TOTAL FILL+	
Pakkauskoot	150 ml
Väri	Valkoinen
Tuotekuvaus	Kevyttasoite. Valmiiksi sekoitettu tuote seinien ja kattojen yleisten sisäpintojen pieniin korjauksiin.
TEKNISET TIEDOT	
Ohennin	Vesi
Raekoko	Max 0,10 mm
Tiheys	Noin 550 kg/m ³
Kuiva-ainepitoisuus	Noin 45 % painoprosenttia
Täyttökapasiteetti	Jopa 15 mm kerrosta kohden. Suositellaan levitettäväksi useita kerroksia, joista muodostuu paksumpi yhteiskerros.
Kuivumisaika	Noin 30 min per mm, pidempi paksummilla kerroksilla. Kuivumisaika vaihtelee riippuen pinnasta, lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta ja muista tekijöistä.
Käyttölämpötila	+10°C - +35°C. Suhteellisen ilmankosteuden tulee olla yli 20 %.
Työkalujen puhdistus	Vesi
Säilyvyys	Max 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa.
Varastointi	Säilytä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa, +5°C – 20°C. Suojattava jäätymiseltä.

KÄYTTÖOHJE

RK Total Fill+ on helppo työstää, se ei kutistu ja on helppo hioa. Tuotteella on hyvä tarttuvuus kipsilevyyn, sementtiin ja kipsiin.

Levitys käsin kittiveitsellä. Tuote voidaan maalata heti kuivuttuaan vesiohenteisella tai liuotinohenteisellä maalilla. Hionnan aikana tulee käyttää silmien ja kasvojen suojausta. Täytettyjen pintojen tulee olla maalattu ennen tapetointia.

Älä käytä pinnoilla, joilla on toistuva vesikosketus.