



SAUMANAUHA

Päivitetty: 26.04.2017

FI

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS



SAUMANAUHA

Pakkauskoot	23m x 50 mm, 75m x 50 mm, 150 m x 50 mm
Väri	Valkoinen
Kuvaus	Molemmin puolin hiottu, pien rei'itetty ja esitaitettu paperinen saumanauha.

TEKNISET TIEDOT

Koostumus	Valkaistu pitkäkuituinen voimakas paperi
Vetolujuus	5,239 N/mm
Mitan pitävyys	Pituus: -0,1 % Leveys: 1,2 %
Käyttölämpötila	+5°C....+30°C
Varastointi	Kuivassa tilassa, -10°C....+60°C lämpötilassa

OMINAISUUDET

Molemmin puolin hiottu, pien rei'itetty ja esitaitettu paperinen saumanauha. Molemmat puolet on hiottu, joka antaa paremman kiinnittyvyyden saumauksessa käytettävään tasoihteeseen. Rei'itys teknologia on patentoitu (tupla rei'itys mekaanisesti ja elektronisoidusti), joka mahdollistaa paremman kiinnittyvyyden, hionnan ja lopputuloksen. Nauha ei myöskään kupruile niin helposti asennettaessa tai kuivumisprosessin aikana. Esitaitos keskellä nauhaa helpottaa nauhan asennuksessa ja mahdollistaa suoran lopputuloksen.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



SAUMANAUHA

Päivitetty: 26.04.2017

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖALUEET

Kipsilevyjen suorat tai koverat saumat väliseinissä tai katoissa.

KÄYTTÖ

Puhdista pinta pölystä, rasvasta ja irtonaisista palasista. Levitä tasoituslastalla saumatasoitetta saumaan 2-3 mm kerros. Aseta saumanauha tasoitteen päälle, aloita asennus seinissä ylhäältä alaspäin. Levitä tasoitetta nauhan päälle ja työstä pinta suoraksi tasoituslastalla. Uudelleen tasoita sauma viimeistelytasoitteella, kun vanha tasoite on kuivunut. Hio pinta tasaiseksi hiomapaperilla sen täysin kuivuttuaan.

FI



2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS