



# PIKASILOTE W

Päivitetty: 08.03.2017



## PIKASILOTE W

Pakkauskoot	250ml, 400ml
Väri	Valkoinen
Kuvaus	Käyttövalmis, valkoinen, vesiohenteinen, erittäin hienojakoinen ja hyvin värinsä pitävä pikasilote.
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	
Koostumus	Käyttövalmis
Raaka-aine	Täyteaineet (Dolomiitti) ja Sideaineet
Ominaispaino	1,75 kg/l
Raekoko	<0,03 mm
Ph-arvo	7 -8 neutraali
Kuivumisaika	+ 20 °C lämpötilassa 1 mm/h
Käyttölämpötila	+5°C....+35°C
Riittoisuus	1 L/m <sup>2</sup> /mm
Täyttökkyky	0-2 mm yhdellä tasoituksella.
Työvälineet	Teräslasta
Hiomapaperi Suositus	120

Jatkuu seuraavalla sivulla...



# PIKASILOTE W

Päivitetty: 08.03.2017

## TEKNISET TIEDOT

Käyttöturvallisuus	Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuus-tiedote)
Kuljetus	VAK/ADR ei luokiteltu
Varastointi	Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta. Säilyvyys yksi vuosi valmistuspäivästä.
Ympäristön suojelu ja jätehuolto	Tyhjät astiat voidaan kierrättää ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys

## KÄYTTÖALUE

Soveltuu hyvin päälle maalattaville puupinnoille, kuten ovien, kalusteiden ja ikkunakarmien paikkaukseen. Pikasilotteella on pitkä työaika, joten sillä on helppo yli kitata esim. ovet. Ei sovellu käytettäväksi katalyyttimaalien kanssa. Kokeile erikoismaalien yhteensopivuutta ensin huomaamattomaan kohtaan.

## ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalattut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta maalari yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

## KÄYTTÖOHJE

### KÄYTTÖ

Levitä tasoite teräslastalla. Hionta ja päälle maalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperi-suositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS