



# ROLL & SPRAY FILLER

Päivitetty: 15.09.2017



## ROLL & SPRAY FILLER

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pakkauskoot | 10L                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Väri        | Vaalean Harmaa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kuvaus      | Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu Telattava-tasoite, joka on helppo levittää ja kevyt hioa. Tuote on hajuton ja väriltään vaalean harmaa, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua. Voidaan myös levittää ruiskulla tai teräslastalla kuten normaalia tasoitetta. |

## TEKNISET TIEDOT

|                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koostumus                         | Käyttövalmis                                                                               |
| Rakennusmateriaalien päästöluokka | M1                                                                                         |
| Ominaispaino                      | 1200 kg/m <sup>3</sup>                                                                     |
| Raekoko                           | <0,20 mm                                                                                   |
| Ph-arvo                           | 7 -8 / Neutraali                                                                           |
| Kuivumisaika                      | + 20 °C lämpötilassa 1 mm/h                                                                |
| Käyttölämpötila                   | +5°C....+35°C                                                                              |
| Riittoisuus                       | 1 L/m <sup>2</sup> /mm                                                                     |
| Täyttökyky                        | 0-4 mm yhdellä tasoituksella.                                                              |
| Työvälineet                       | Teräslasta, tela tai ruisku                                                                |
| Hiomapaperi Suositus              | 120                                                                                        |
| Kuljetus                          | VAK/ADR ei luokiteltu                                                                      |
| Varastointi                       | Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta. Säilyvyys vähintään yksi vuosi valmistuspäivästä. |
| Ympäristön suojele ja jätehuolto  | Tyhjät astiat voidaan kierrättää, muuten kunnallinen ongel-majätekeräys                    |

Jatkuu seuraavalla sivulla...



# ROLL & SPRAY FILLER

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTEESELOSTE

TDS

Päivitetty: 15.09.2017

## KÄYTTÖALUE

Soveltuu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin, sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu rakennusaloille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puukuitu- ja kipsikartonkilevyypinnat sekä maalattujen pintojen tasoituksiin. Erinomainen epätasaisten pintojen ylitasointukseen, kuten esimerkiksi lasikuitutapettien ja rapattujen seinäpintojen. Telalla levitys parantaa työskentely ergonomiaa kattopintoja tasoitettaessa.

## ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta maalari yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi. Tartuntaa voidaan parantaa levittämällä primeriä tasoitettavaan pinta-alaan.

## KÄYTTÖOHJE

### KÄYTTÖ

Levitä tasoite telalla, ruiskulla tai teräslastalla. Täyttökyky 0-4 mm yhdellä tasoituksella. Hionta ja päälle maalaus 1-10 tunnin kuluttua tasoituksesta (kuivumisaika voi vaihdella olosuhteista riippuen). Hionta-paperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasoite-astiassa.

### TYÖVÄLINEET

Teräslasta, tela tai ruisku.

### PUHDISTUS

Poista työkaluista mahdollisimman hyvin tasoitejäämät ennen kuin peset ne vedellä. Jäämiä ei saa kaataa viemäriin vaan ne on toimitettava paikalliseen jätteiden kierrätyskeskukseen.

### SÄILYTYS

Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta. Säilyvyys vähintään yksi vuosi valmistuspäivästä.

### YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Tyhjät astiat voidaan kierrättää ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys