WOODCARE.GUIDE

WOOD OIL ORIGINAL

FI

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

Päivitetty: 2.04.2024



WOOD OIL ORIGINAL	
Koot	0,9 L, 2,7 L, 9 L
Kuvaus	Puuhun erinomaisesti tunkeutuva luonnonöljy-pohjainen puunkäsittelyaine.
Värit	Väritön (sävytettävissä), Ruskea, Harmaa, Musta
TEKNISET TIEDOT	
Riittoisuus	6-12 m² / L
Kuiva-ainepitoisuus	20 %
Kuivumisaika	24 h, +23 °C, suhteellinen ilmankosteus 50 %
Työvälineet	Sivellin, ruisku
Työvälineiden puhdistus	Saippua ja lämmin vesi
Säilyvyys	36kk
Varastointi	Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

OMINAISUUDET

Luonnonystävällinen vesiohenteinen puuöljy, joka sisältää erityisiä vettähylkiviä luonnonöljyjä. Lopputuloksena kuultava ja kaunis pinta. Puuöljyllä on erityisen hyvät tunkeutumisominaisuudet puuhun samalla kun se antaa vettähylkivän pinnan. Kun puu paisuu ja kutistuu, hartsit eivät aina pysty pitämään puukuituja yhdessä jolloin puu halkeaa. Hyvin öljytty puu ei ime vettä, jolloin puun paisuminen ja kutistuminen saadaan minimoitua. Puuöljyn tarkoitus on kyllästää puu, eikä muodostaa paksua kalvoa puun pintaan. Tästä syystä imemätön öljy poistetaan pinnasta ennen kuivumista. Paras kesto saadaan käsittelemällä ulkona olevat puupinnat 2 kertaa vuodessa. Käsittelemällä puu syksyllä saadaan hyvä suoja talveksi. Korkean kuiva-ainepitoisuuden ansiosta käsittelyllä on hyvä sään- ja kulutuksenkestävyys.

KÄYTTÖKOHTEET

Soveltuu painekyllästetyn-, sahatun- ja höylätyn puun kyllästämiseen ulkona. Soveltuu uusille ja aikaisem-

Jatkuu seuraavalla sivulla...

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ

info@rakennuskemia.fi
www.rakennuskemia.fi

Puh. 019 - 457 4400

Päivitetty: 2.04.2024

min lahonestoaineilla tai puuöljyllä käsitellyille pinnoille: terassit, laiturit, puutarhakalusteet, ritilät ym. Puuöljyä ei suositella esimerkiksi leikkuulaudoille tai keittiötasoille sen sisältämän homeenestoaineen takia. Puuöljyä ei myöskään pidä käyttää pohjustusöljynä, koska se ei ole ylimaalauskelpoinen maaleilla.

KÄYTTÖOHJEET

PINNAN ESIKÄSITTELY
Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava aine teräs- tai juuriharjalla. Vanhalta käsiteltävältä pinnalta lika poistetaan. Homehtuneet pinnat pestään Homepesulla, huuhdellaan vedellä ja annetaan pinnan kuivua. Mahdollinen rasva poistetaan lakkabensiinillä.

MAALAUS
Sively, ruiskutus tai upotus.
Puuöljy sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä sekä säännöllisesti käytön aikana.

MAALAUSOLOSUHTEET
Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja puuöljyn kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli + 5 C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

TYÖTURVALLISUUS
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Ruiskutettaessa estettävä höyryn leviäminen työpaikan ilmaan tai järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Tarvittaessa käytettävä sopivaa hengityssuojainta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Itsesyttymisvaara rievuissa ja trasselissa. Hävitettävä asianmukaisesti esim. upottamalla veteen tai polttamalla.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

VOC
Voc raja-arvo (cat A/f): 130 g / l (2010)
Tuotteen VOC <130g / l

KULJETUS
VAK/ADR -